

PRODUCT-DETAILS

XT3D 250 3p F F

XT3D 250 3p F F



Общая информация

Тип расширенного изделия	XT3D 250 3p F F
Идентификационный номер изделия	1SDA068210R1
Европейский товарный код (EAN)	8015644021061
Описание в каталоге	XT3D 250 3p F F
Длинное описание	SWITCH-DISCONNECTOR TMAX XT3D 250 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	8015644021061
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85362090

Dimensions

Чистая ширина изделия	105 mm
Чистая высота изделия	150 mm
Чистая толщина изделия	70 mm

Чистый вес изделия	1.566 kg
--------------------	----------

Container Information

Package Level 1 Units	1 штука
Package Level 1 Width	155 mm
Package Level 1 Height	190 mm
Package Level 1 Depth / Length	155 mm
Package Level 1 Gross Weight	1.648 kg
Package Level 1 EAN	8015644021061

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
---	--

Additional Information

Коммутационная износостойкость	120 циклов в час 8000 цикл
Механическая износостойкость	Nr. Operations 240 циклов в час Nr. Operations 25000 цикл
Количество полюсов	3
Время отключения	CB with SOR 15 ms CB with UVR 15 ms
Заказать несколько	1 штука
Основной тип изделия	SACE Tmax XT
Название изделия	Lasttrennschalter
Тип изделия	SD
Номинальная частота (f)	50 / 60 Hz
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U_{imp})	8 kV
Номинальное напряжение изоляции (U_i)	800 V
Номинальное рабочее напряжение	690 V AC 500 V DC
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (I_{cw})	для 1,0 с 3 kA
Номинальный непрерывный ток (I_u)	250 A
Short-Circuit Performance Level	D
Стандарты	IEC
Подтип	XT3
Тип клеммного	Стационарные автоматические выключатели

соединения	
Версия	F

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	1SDC210100D0205 1SDC210099D0205
Декларация о соответствии - CE	9AKK106713A5530
Экологическая информация	1SDL000190R0001
Инструкции и руководства	1SDH000720R0001
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	LB-DT 17-21D

Classifications

ETIM 4	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.
ETIM 5	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.
ETIM 6	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 7	EC000216 - Switch disconnecter
Код классификации объекта	Q
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39120000
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование → Силовые автоматические выключатели → Автоматические выключатели в литом корпусе → Tmax XT

