

PRODUCT-DETAILS

XT3S 250 MA200 Im=1200...2400 3p F F

XT3S 250 MA200 Im=1200...2400 3p F F



Общая информация

Тип расширенного изделия	XT3S 250 MA200 Im=1200...2400 3p F F
Идентификационный номер изделия	1SDA068282R1
Европейский товарный код (EAN)	8015644021887
Описание в каталоге	XT3S 250 MA200 Im=1200...2400 3p F F
Длинное описание	C.BREAKER TMAX XT3S 250 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND MAGNETIC RELEASE MA lu 200 A I3=1200...2400 A

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	8015644021887
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85362090

Dimensions

Чистая ширина изделия	105 mm
Чистая высота изделия	150 mm
Чистая толщина изделия	70 mm

Чистый вес изделия	1.6 kg
--------------------	--------

Container Information

Package Level 1 Units	1 штука
Package Level 1 Width	150 mm
Package Level 1 Height	190 mm
Package Level 1 Depth / Length	155 mm
Package Level 1 Gross Weight	1.7 kg
Package Level 1 EAN	8015644021887

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
---	--

Additional Information

Тип подключаемого автоматического выключателя	Motor Protection
Тип тока	AC/DC
Коммутационная износостойкость	120 циклов в час 8000 цикл
Механическая износостойкость	Nr. Operations 240 циклов в час Nr. Operations 25000 цикл
Количество полюсов	3
Время отключения	CB with SOR 15 ms CB with UVR 15 ms
Заказать несколько	1 штука
Потери мощности	at Rated Operating Conditions per Pole 13.2 W
Основной тип изделия	SACE Tmax XT
Название изделия	Moulded Case Circuit Breaker
Тип изделия	CB
Номинальный ток (I_n)	200 A
Номинальная частота (f)	50 / 60 Hz
Номинальное напряжение (U_r)	690 V
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U_{imp})	8 kV
Уставка номинального мгновенного тока короткого замыкания (I_i)	1200...2400 A
Номинальное напряжение изоляции (U_i)	800 V
Номинальное рабочее	690 V AC

напряжение	500 V DC
Номинальная рабочая отключающая способность при коротком замыкании (I_{cs})	(220 В AC) 42.5 kA (230 В AC) 42.5 kA (240 В AC) 42.5 kA (380 В AC) 27 kA (415 В AC) 27 kA (440 В AC) 20 kA (500 В AC) 15 kA (525 V AC) 10 kA (690 В AC) 3 kA (250 V DC) 2 Poles in Series 27 kA (500 V DC) 3 Poles in Series 37.5 kA
Номинальная предельная отключающая способность при коротком замыкании (I_{cu})	(220 В AC) 85 kA (230 В AC) 85 kA (240 В AC) 85 kA (380 В AC) 50 kA (415 В AC) 50 kA (440 В AC) 40 kA (500 В AC) 30 kA (525 V AC) 20 kA (690 В AC) 6 kA (250 V DC) 2 Poles in Series 36 kA (500 V DC) 3 Poles in Series 50 kA
Номинальный непрерывный ток (I_u)	250 A
Release	MA
Тип исполнения	M
Short-Circuit Performance Level	S
Стандарты	IEC
Подтип	XT3
Тип клеммного соединения	Стационарные автоматические выключатели
Версия	F

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	1SDC210100D0205 1SDC210099D0205
Декларация о соответствии - CE	9AKK106713A5530
Экологическая информация	1SDL000190R0001
Сертификат GL	1SDL000163R0094
Инструкции и руководства	1SDH000720R0001
Сертификат LR	1SDL000163R0100
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	LB-DT 17-21D

Classifications

ETIM 4	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.
ETIM 5	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.
ETIM 6	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.

ETIM 7	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Код классификации объекта	Q
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39120000
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование → Силовые автоматические выключатели → Автоматические выключатели в литом корпусе → Tmax XT

