

PRODUCT-DETAILS

T6V 630 PR222DS/P-LSIG In=630 4p F F

T6V 630 PR222DS/P-LSIG In=630 4p F F



Общая информация

Тип расширенного изделия	T6V 630 PR222DS/P-LSIG In=630 4p F F
Идентификационный номер изделия	1SDA069424R1
Европейский товарный код (EAN)	8015644701727
Описание в каталоге	T6V 630 PR222DS/P-LSIG In=630 4p F F
Длинное описание	C.BREAKER TMAX T6V 630 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR222DS/P-LSIG R 630

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	8015644701727
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85362090

Dimensions

Чистая ширина изделия	280 mm
Чистая высота изделия	268 mm
Чистая толщина изделия	103.5 mm

Чистый вес изделия	12 kg
--------------------	-------

Container Information

Package Level 1 EAN	8015644701727
---------------------	---------------

Additional Information

Коммутационная износостойкость	7000 цикл 60 циклов в час
Механическая износостойкость	20000 цикл 120 циклов в час
Количество полюсов	4
Потери мощности	at Rated Operating Conditions per Pole 30 W
Основной тип изделия	SACE Tmax T
Название изделия	Moulded Case Circuit Breaker
Тип изделия	CB
Номинальный ток (I_n)	Main Circuit 630 A
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U_{imp})	8 kV
Номинальное напряжение изоляции (U_i)	1000 V
Номинальное рабочее напряжение	690 V AC
Номинальная рабочая отключающая способность при коротком замыкании (I_{cs})	(220 В AC) 200 kA (230 В AC) 200 kA (380 В AC) 120 kA (400 В AC) 120 kA (415 В AC) 120 kA (440 В AC) 100 kA (500 В AC) 65 kA (690 В AC) 30 kA
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (I_{cw})	для 1,0 с 7.6 kA
Номинальная предельная отключающая способность при коротком замыкании (I_{cu})	(220 В AC) 200 kA (230 В AC) 200 kA (380 В AC) 150 kA (400 В AC) 150 kA (415 В AC) 150 kA (440 В AC) 120 kA (500 В AC) 85 kA (690 В AC) 40 kA (500 V DC) 2 Poles in Series 70 kA (750 V DC) 3 Poles in Series 50 kA
Номинальный непрерывный ток (I_u)	630 A
Release	PR222DS/P-LSIG
Тип исполнения	EL
Short-Circuit Performance Level	V
Стандарты	IEC

Подтип	T6
Подходит для	T6
Подходит для класса изделий	Moulded Case Circuit Breakers
Тип клеммного соединения	Стационарные автоматические выключатели Передний
Версия	F

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	9AKK105713A5946
Декларация о соответствии - CE	1SDL000165R0006
Инструкции и руководства	1SDC210033D0202

Classifications

ETIM 6	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.
ETIM 7	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование → Силовые автоматические выключатели → Автоматические выключатели в литом корпусе → Tmax T

