

## PRODUCT-DETAILS

XT4N 160 Ekip E-LSIG In=63A 3p F F

XT4N 160 Ekip E-LSIG In=63A 3p F F



### Общая информация

|                                 |                                                                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип расширенного изделия        | XT4N 160 Ekip E-LSIG In=63A 3p F F                                                                             |
| Идентификационный номер изделия | 1SDA069602R1                                                                                                   |
| Европейский товарный код (EAN)  | 8015644703561                                                                                                  |
| Описание в каталоге             | XT4N 160 Ekip E-LSIG In=63A 3p F F                                                                             |
| Длинное описание                | C.BREAKER TMAX XT4N 250 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC Ekip-E-LSIG R 63 A |

### Ordering

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Европейский товарный код (EAN) | 8015644703561 |
| Минимальный объем заказа       | 1 штука       |
| Номер таможенного тарифа       | 85362090      |

### Dimensions

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Чистая ширина изделия  | 105 mm  |
| Чистая высота изделия  | 160 mm  |
| Чистая толщина изделия | 82.5 mm |
| Чистый вес изделия     | 2.05 kg |

## Container Information

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Package Level 1 Units          | 1 штука       |
| Package Level 1 Width          | 145 mm        |
| Package Level 1 Height         | 210 mm        |
| Package Level 1 Depth / Length | 168 mm        |
| Package Level 1 Gross Weight   | 2.5 kg        |
| Package Level 1 EAN            | 8015644703561 |

## Environmental

|                                                             |                                                                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|

## Additional Information

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип подключаемого автоматического выключателя                                      | Power Distribution                                                                                                                                                               |
| Тип тока                                                                           | AC                                                                                                                                                                               |
| Коммутационная износостойкость                                                     | 120 циклов в час<br>8000 цикл                                                                                                                                                    |
| Механическая износостойкость                                                       | Nr. Operations 240 циклов в час<br>Nr. Operations 25000 цикл                                                                                                                     |
| Количество полюсов                                                                 | 3                                                                                                                                                                                |
| Время отключения                                                                   | CB with SOR 15 ms<br>CB with UVR 15 ms                                                                                                                                           |
| Заказать несколько                                                                 | 1 штука                                                                                                                                                                          |
| Основной тип изделия                                                               | SACE Tmax XT                                                                                                                                                                     |
| Название изделия                                                                   | Moulded Case Circuit Breaker                                                                                                                                                     |
| Тип изделия                                                                        | CB                                                                                                                                                                               |
| Номинальный ток ( $I_n$ )                                                          | 63 A                                                                                                                                                                             |
| Номинальная частота (f)                                                            | 50 / 60 Hz                                                                                                                                                                       |
| Номинальное напряжение ( $U_r$ )                                                   | 690 V                                                                                                                                                                            |
| Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение ( $U_{imp}$ )                      | 8 kV                                                                                                                                                                             |
| Номинальное напряжение изоляции ( $U_i$ )                                          | 1000 V                                                                                                                                                                           |
| Номинальное рабочее напряжение                                                     | 690 V AC                                                                                                                                                                         |
| Номинальная рабочая отключающая способность при коротком замыкании ( $I_{cs}$ )    | (220 В AC) 65 kA<br>(230 В AC) 65 kA<br>(240 В AC) 65 kA<br>(380 В AC) 36 kA<br>(415 В AC) 36 kA<br>(440 В AC) 36 kA<br>(500 В AC) 30 kA<br>(525 В AC) 20 kA<br>(690 В AC) 10 kA |
| Номинальная предельная отключающая способность при коротком замыкании ( $I_{cu}$ ) | (220 В AC) 65 kA<br>(230 В AC) 65 kA<br>(240 В AC) 65 kA<br>(380 В AC) 36 kA<br>(415 В AC) 36 kA<br>(440 В AC) 36 kA<br>(500 В AC) 30 kA<br>(525 В AC) 20 kA                     |

|                                               |                                         |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                               | (690 В AC) 10 kA                        |
| Номинальный непрерывный ток (I <sub>u</sub> ) | 160 A                                   |
| Release                                       | Ekip E-LSIG                             |
| Тип исполнения                                | EL                                      |
| Short-Circuit Performance Level               | N                                       |
| Стандарты                                     | IEC                                     |
| Подтип                                        | XT4                                     |
| Тип клеммного соединения                      | Стационарные автоматические выключатели |
| Версия                                        | F                                       |

Certificates and Declarations (Document Number)

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Технические данные             | 1SDC210100D0205<br>1SDC210099D0205 |
| Декларация о соответствии - CE | 9AKK106713A5529                    |
| Сертификат GL                  | 1SDL000163R0095                    |
| Инструкции и руководства       | 1SDH000722R0001<br>1SDH000722R0501 |
| Сертификат LR                  | 1SDL000163R0100                    |

Classifications

|               |                                                                              |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ETIM 6        | EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.      |
| ETIM 7        | EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection |
| WEEE Category | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)                   |

Категории

Низковольтное оборудование → Силовые автоматические выключатели → Автоматические выключатели в литом корпусе → Tmax XT

