

## PRODUCT-DETAILS

XT4L 160 Ekip E-LSIG In=160A 3p F F

XT4L 160 Ekip E-LSIG In=160A 3p F F



### Ogólne informacje

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Extended Product Type | XT4L 160 Ekip E-LSIG In=160A 3p F F |
| ID Produktu           | 1SDA069634R1                        |
| Numer EAN             | 8015644703905                       |
| Opis katalogowy       | XT4L 160 Ekip E-LSIG In=160A 3p F F |
| Opis                  | XT4L 160 Ekip E-LSIG In=160A 3p F F |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Numer EAN                  | 8015644703905 |
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka      |
| Kod taryfy celnej          | 85362090      |

### Wymiary

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Szerokość produktu netto | 105 mm  |
| Wysokość produktu netto  | 160 mm  |
| Głębokość produktu netto | 82.5 mm |
| Waga produktu netto      | 2.05 kg |

## Informacje o pakowaniu

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Jednostka opakowania<br>(poziom 1)   | 1 sztuka      |
| Szerokość opakowania<br>(poziom 1)   | 145 mm        |
| Wysokość opakowania<br>(poziom 1)    | 210 mm        |
| Długość opakowania<br>(poziom 1)     | 168 mm        |
| Waga opakowania brutto<br>(poziom 1) | 2.5 kg        |
| EAN opakowania (poziom 1)            | 8015644703905 |

## Normy środowiskowe

|             |                                                                        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| Status RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|

## Dodatkowe informacje

|                                                            |                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Circuit Breaker Type to be Associated                      | Power Distribution                                                                                                                                                 |
| Rodzaj prądu                                               | AC                                                                                                                                                                 |
| Electrical Durability                                      | 120 cykli na godzinę<br>8000 cycle                                                                                                                                 |
| Wytrzymałość mechaniczna                                   | Nr. Operations 240 cykli na godzinę<br>Nr. Operations 25000 cycle                                                                                                  |
| Liczba biegunów                                            | 3                                                                                                                                                                  |
| Opening Time                                               | CB with SOR 15 ms<br>CB with UVR 15 ms                                                                                                                             |
| Ilość                                                      | 1 sztuka                                                                                                                                                           |
| Typ produktu                                               | SACE Tmax XT                                                                                                                                                       |
| Nazwa produktu                                             | Moulded Case Circuit Breaker                                                                                                                                       |
| Rodzaj produktu                                            | CB                                                                                                                                                                 |
| Prąd znamionowy ( $I_n$ )                                  | 160 A                                                                                                                                                              |
| Częstotliwość znamionowa (f)                               | 50 / 60 Hz                                                                                                                                                         |
| Napięcie znamionowe ( $U_r$ )                              | 690 V                                                                                                                                                              |
| Znamionowa wytrzymałość na impuls napięciowy ( $U_{imp}$ ) | 8 kV                                                                                                                                                               |
| Znamionowe napięcie izolacji ( $U_i$ )                     | 1000 V                                                                                                                                                             |
| Znamionowe napięcie pracy                                  | 690 V AC                                                                                                                                                           |
| Rated Service Short-Circuit Breaking Capacity ( $I_{cs}$ ) | (220 V AC) 150 kA<br>(230 V AC) 150 kA<br>(240 V AC) 150 kA<br>(380 V AC) 120 kA<br>(415 V AC) 120 kA<br>(440 V AC) 100 kA<br>(500 V AC) 60 kA<br>(525 V AC) 50 kA |

|                                                             |                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                             | (690 V AC) 20 kA                                                                                                                                                                       |
| Rated Ultimate Short-Circuit Breaking Capacity ( $I_{cu}$ ) | (220 V AC) 150 kA<br>(230 V AC) 150 kA<br>(240 V AC) 150 kA<br>(380 V AC) 120 kA<br>(415 V AC) 120 kA<br>(440 V AC) 100 kA<br>(500 V AC) 60 kA<br>(525 V AC) 50 kA<br>(690 V AC) 20 kA |
| Rated Uninterrupted Current ( $I_u$ )                       | 160 A                                                                                                                                                                                  |
| Release                                                     | Ekip E-LSIG                                                                                                                                                                            |
| Release Type                                                | EL                                                                                                                                                                                     |
| Short-Circuit Performance Level                             | L                                                                                                                                                                                      |
| Standardy                                                   | IEC                                                                                                                                                                                    |
| Podtyp                                                      | XT4                                                                                                                                                                                    |
| Terminal Connection Type                                    | Fixed Circuit-Breakers                                                                                                                                                                 |
| Wersja                                                      | F                                                                                                                                                                                      |

### Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Arkusz danych, informacja techniczna | 1SDC210100D0205<br>1SDC210099D0205 |
| Deklaracja zgodności - CE            | 9AKK106713A5529                    |
| Certyfikat GL                        | 1SDL000163R0095                    |
| Instrukcje i podręczniki             | 1SDH000722R0001<br>1SDH000722R0501 |
| Certyfikat LR                        | 1SDL000163R0100                    |

### Klasyfikacje

|               |                                                                              |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ETIM 6        | EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.      |
| ETIM 7        | EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection |
| WEEE Category | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)                   |

### Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Tmax XT

