

PRODUCT-DETAILS

E2.2B 2000 Ekip G Hi-Touch LSIG 3p F HR

E2.2B 2000 Ekip G Hi-Touch LSIG 3p F HR



Ogólne informacje

Extended Product Type	E2.2B 2000 Ekip G Hi-Touch LSIG 3p F HR
ID Produktu	1SDA071030R1
Numer EAN	8015644748807
Opis katalogowy	E2.2B 2000 Ekip G Hi-Touch LSIG 3p F HR
Opis	C.BREAKER SACE EMAX2 E2.2B 2000 FIXED THREE-POLE WITH TERMINALS REAR HORIZONTAL AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP/G/HI-TOUCH-LSIG R 2000 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	8015644748807
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85362090

Wymiary

Szerokość produktu netto	276 mm
Wysokość produktu netto	371 mm
Głębokość produktu netto	270 mm
Waga produktu netto	41 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	515 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	610 mm
Długość opakowania (poziom 1)	515 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	46 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8015644748807

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
-------------	--

Dodatkowe informacje

Rodzaj prądu	AC
Electrical Durability	$U_e \leq 440 \text{ V}$ 10000 cycle $U_e = 500 \dots 690 \text{ V}$ 8000 cycle 30 cykli na godzinę
Wytrzymałość mechaniczna	25000 cycle 60 cykli na godzinę
Liczba biegunów	3
Straty mocy	212 W
Typ produktu	SACE Emax 2
Nazwa produktu	Air Circuit Breaker
Rodzaj produktu	Air Circuit Breaker
Rated Service Short-Circuit Breaking Capacity, in % of I_{cs}	100 %
Prąd znamionowy (I_n)	2000 A
Napięcie znamionowe (U_r)	690 V
Znamionowa wytrzymałość na impuls napięciowy (U_{imp})	zgodny z IEC60947-2 12 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	AC 1000 V
Znamionowe napięcie pracy	690 V AC
Rated Service Short-Circuit Breaking Capacity (I_{cs})	(220 V AC) 42 kA (230 V AC) 42 kA (380 V AC) 42 kA (400 V AC) 42 kA (415 V AC) 42 kA (440 V AC) 42 kA
Znamionowy prąd zwarciaowy wytrzymały	for 1 s 42 kA for 3 s 42 kA

(I_{cw})

Rated Ultimate Short-
Circuit Breaking Capacity
 (I_{cu})

(400 V AC) 42 kA
(415 V AC) 42 kA
(440 V AC) 42 kA
(500 V AC) 42 kA
(525 V AC) 42 kA
(690 V AC) 42 kA

Rated Uninterrupted
Current (I_u)

2000 A

Release

Ekip G Hi-Touch LSIG

Release Type

EL

Short-Circuit Performance
Level

B

Standardy

IEC

Podtyp

E2.2

Terminal Connection Type

Rear flat Horizontal

Wersja

F

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja
techniczna

1SDC200023D0209

Deklaracja zgodności - CE

9AKK106713A5902

Informacje środowiskowe

Not Available

Instrukcje i podręczniki

1SDH001000R0002

Instructions and Manuals
(Part 2)

1SDH001316R1002

Klasyfikacje

ETIM 4

EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.

ETIM 5

EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.

ETIM 6

EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.

ETIM 7

EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection

Kod klasyfikacji

Q

WEEE Category

5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki powietrzne → Emax 2

