

## PRODUCT-DETAILS

# E6.2H 5000 Ekip Dip L SIG 3p F HR

# E6.2H 5000 Ekip Dip L SIG 3p F HR



## Ogólne informacje

|                       |                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | E6.2H 5000 Ekip Dip L SIG 3p F HR                                                                                                                                                                          |
| ID Produktu           | 1SDA071263R1                                                                                                                                                                                               |
| Numer EAN             | 8015644751135                                                                                                                                                                                              |
| Opis katalogowy       | E6.2H 5000 Ekip Dip L SIG 3p F HR                                                                                                                                                                          |
| Opis                  | C.BREAKER SACE EMAX2 E6.2H 5000 FIXED THREE-POLE WITH TERMINALS REAR HORIZONTAL AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP/DIP-L SIG R 5000 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED |

## Charakterystyka zamówienia

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Numer EAN                  | 8015644751135 |
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka      |
| Kod taryfy celnej          | 85362090      |

## Wymiary

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Szerokość produktu netto | 762 mm |
| Wysokość produktu netto  | 371 mm |
| Głębokość produktu netto | 270 mm |
| Waga produktu netto      | 109 kg |

## Informacje o pakowaniu

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Jednostka opakowania<br>(poziom 1)   | 1 sztuka      |
| Szerokość opakowania<br>(poziom 1)   | 515 mm        |
| Wysokość opakowania<br>(poziom 1)    | 610 mm        |
| Długość opakowania<br>(poziom 1)     | 1000 mm       |
| Waga opakowania brutto<br>(poziom 1) | 118 kg        |
| EAN opakowania (poziom<br>1)         | 8015644751135 |

## Normy środowiskowe

|             |                                                                        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| Status RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|

## Dodatkowe informacje

|                                                                              |                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rodzaj prądu                                                                 | AC                                                                                                                                                                                        |
| Electrical Durability                                                        | $U_e \leq 440 \text{ V}$ 3000 cycle<br>$U_e = 500 \dots 690 \text{ V}$ 2000 cycle<br>10 cykli na godzinę                                                                                  |
| Wytrzymałość mechaniczna                                                     | 12000 cycle<br>60 cykli na godzinę                                                                                                                                                        |
| Liczba biegunów                                                              | 3                                                                                                                                                                                         |
| Straty mocy                                                                  | 483 W                                                                                                                                                                                     |
| Typ produktu                                                                 | SACE Emax 2                                                                                                                                                                               |
| Nazwa produktu                                                               | Air Circuit Breaker                                                                                                                                                                       |
| Rodzaj produktu                                                              | Air Circuit Breaker                                                                                                                                                                       |
| Rated Service Short-Circuit Breaking Capacity, in % of $I_{cu}$ ( $I_{cs}$ ) | 100 %                                                                                                                                                                                     |
| Prąd znamionowy ( $I_n$ )                                                    | 5000 A                                                                                                                                                                                    |
| Napięcie znamionowe ( $U_r$ )                                                | 690 V                                                                                                                                                                                     |
| Znamionowa wytrzymałość na impuls napięciowy ( $U_{imp}$ )                   | zgodny z IEC60947-2 12 kV                                                                                                                                                                 |
| Znamionowe napięcie izolacji ( $U_i$ )                                       | AC 1000 V                                                                                                                                                                                 |
| Znamionowe napięcie pracy                                                    | 690 V AC                                                                                                                                                                                  |
| Rated Service Short-Circuit Breaking Capacity ( $I_{cs}$ )                   | (220 V AC) 100 kA<br>(230 V AC) 100 kA<br>(380 V AC) 100 kA<br>(400 V AC) 100 kA<br>(415 V AC) 100 kA<br>(440 V AC) 100 kA<br>(500 V AC) 100 kA<br>(660 V AC) 100 kA<br>(690 V AC) 100 kA |

|                                                                    |                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Znamionowy prąd<br>zwarcioowy wytrzymały<br>( $I_{cw}$ )           | for 1 s 100 kA<br>for 3 s 100 kA                                                                                           |
| Rated Ultimate Short-<br>Circuit Breaking Capacity<br>( $I_{cu}$ ) | (400 V AC) 100 kA<br>(415 V AC) 100 kA<br>(440 V AC) 100 kA<br>(500 V AC) 100 kA<br>(525 V AC) 100 kA<br>(690 V AC) 100 kA |
| Rated Uninterrupted<br>Current ( $I_u$ )                           | 5000 A                                                                                                                     |
| Release                                                            | Ekip Dip LSIG                                                                                                              |
| Release Type                                                       | EL                                                                                                                         |
| Short-Circuit Performance<br>Level                                 | H                                                                                                                          |
| Standardy                                                          | IEC                                                                                                                        |
| Podtyp                                                             | E6.2                                                                                                                       |
| Terminal Connection Type                                           | Rear flat Horizontal                                                                                                       |
| Wersja                                                             | F                                                                                                                          |

### Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Arkusze danych, informacja<br>techniczna | 1SDC200023D0209 |
| Deklaracja zgodności - CE                | 9AKK106713A5544 |
| Informacje środowiskowe                  | Not Available   |
| Instrukcje i podręczniki                 | 1SDH001000R0002 |

### Klasyfikacje

|                  |                                                                              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ETIM 4           | EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.      |
| ETIM 5           | EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.      |
| ETIM 6           | EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.      |
| ETIM 7           | EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection |
| Kod klasyfikacji | Q                                                                            |
| WEEE Category    | 4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)                  |

### Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki powietrzne → Emax 2

