

## PRODUCT-DETAILS

# E1.2C 1250 Ekip Dip LSIG 4p F F

# E1.2C 1250 Ekip Dip LSIG 4p F F



## Общая информация

|                                 |                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип расширенного изделия        | E1.2C 1250 Ekip Dip LSIG 4p F F                                                                                                                                                                |
| Идентификационный номер изделия | 1SDA071463R1                                                                                                                                                                                   |
| Европейский товарный код (EAN)  | 8015644753139                                                                                                                                                                                  |
| Описание в каталоге             | E1.2C 1250 Ekip Dip LSIG 4p F F                                                                                                                                                                |
| Длинное описание                | C.BREAKER SACE EMAX2 E1.2C 1250 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP/DIP-LSIG R 1250 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED |

## Ordering

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Европейский товарный код (EAN) | 8015644753139 |
| Минимальный объем заказа       | 1 штука       |
| Номер таможенного тарифа       | 85362090      |

## Dimensions

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Чистая ширина изделия | 280 mm |
| Чистая высота изделия | 296 mm |

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Чистая толщина изделия | 183 mm |
| Чистый вес изделия     | 16 kg  |

## Container Information

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Package Level 1 Units          | 1 штука       |
| Package Level 1 Width          | 350 mm        |
| Package Level 1 Height         | 350 mm        |
| Package Level 1 Depth / Length | 330 mm        |
| Package Level 1 Gross Weight   | 18 kg         |
| Package Level 1 EAN            | 8015644753139 |

## Environmental

|                                                             |                                                                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|

## Additional Information

|                                                                                                  |                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип тока                                                                                         | AC                                                                                 |
| Коммутационная износостойкость                                                                   | $U_e \leq 440$ В 8000 цикл<br>$U_e = 500 \dots 690$ В 6500 цикл<br>30 циклов в час |
| Механическая износостойкость                                                                     | 20000 цикл<br>60 циклов в час                                                      |
| Neutral Pole Current ([% $I_n$ ])                                                                | 100 %                                                                              |
| Количество полюсов                                                                               | 4                                                                                  |
| Потери мощности                                                                                  | 122 W                                                                              |
| Основной тип изделия                                                                             | SACE Emax 2                                                                        |
| Название изделия                                                                                 | Air Circuit Breaker                                                                |
| Тип изделия                                                                                      | Air Circuit Breaker                                                                |
| Номинальная рабочая отключающая способность при коротком замыкании, в % от $I_{cs}$ ( $I_{cs}$ ) | 100 %                                                                              |
| Номинальный ток ( $I_n$ )                                                                        | 1250 A                                                                             |
| Номинальное напряжение ( $U_r$ )                                                                 | 690 V                                                                              |
| Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение ( $U_{imp}$ )                                    | acc. to IEC 60947-2 12 kV                                                          |
| Номинальное напряжение изоляции ( $U_i$ )                                                        | AC 1000 V                                                                          |
| Номинальное рабочее напряжение                                                                   | 690 V AC                                                                           |
| Номинальная рабочая                                                                              | (220 В AC) 50 kA                                                                   |

|                                                                                               |                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| отключающая<br>способность при<br>кратком замыкании ( $I_{cs}$ )                              | (230 В AC) 50 kA<br>(380 В AC) 50 kA<br>(400 В AC) 50 kA<br>(415 В AC) 50 kA<br>(440 В AC) 50 kA<br>(500 В AC) 42 kA<br>(260 В AC) 42 kA<br>(690 В AC) 42 kA |
| Номинальный<br>кратковременно<br>выдерживаемый ток ( $I_{cw}$ )                               | для 1,0 с 42 kA<br>for 3 s 24 kA                                                                                                                             |
| Номинальная<br>предельная<br>отключающая<br>способность при<br>кратком замыкании ( $I_{cu}$ ) | (400 В AC) 50 kA<br>(415 В AC) 50 kA<br>(440 В AC) 50 kA<br>(500 В AC) 42 kA<br>(525 В AC) 42 kA<br>(690 В AC) 42 kA                                         |
| Номинальный<br>непрерывный ток ( $I_u$ )                                                      | 1250 A                                                                                                                                                       |
| Release                                                                                       | Ekip Dip LSIG                                                                                                                                                |
| Тип исполнения                                                                                | EL                                                                                                                                                           |
| Short-Circuit Performance<br>Level                                                            | C                                                                                                                                                            |
| Стандарты                                                                                     | IEC                                                                                                                                                          |
| Подтип                                                                                        | E1.2                                                                                                                                                         |
| Тип клеммного<br>соединения                                                                   | Передний                                                                                                                                                     |
| Версия                                                                                        | F                                                                                                                                                            |

## Certificates and Declarations (Document Number)

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Технические данные                | 1SDC200023D0209 |
| Декларация о<br>соответствии - CE | 9AKK106713A5546 |
| Экологическая<br>информация       | Not Available   |
| Инструкции и<br>руководства       | 1SDH000999R0002 |

## Classifications

|                              |                                                                              |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ETIM 4                       | EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.      |
| ETIM 5                       | EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.      |
| ETIM 6                       | EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.      |
| ETIM 7                       | EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection |
| Код классификации<br>объекта | Q                                                                            |
| WEEE Category                | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)                   |

---

## Категории

---

Низковольтное оборудование → Силовые автоматические выключатели → Воздушные автоматические выключатели → Emax 2

