

PRODUCT-DETAILS

E2.2H 1250 Ekip Dip LSI 4p F HR

E2.2H 1250 Ekip Dip LSI 4p F HR



Ogólne informacje

Extended Product Type	E2.2H 1250 Ekip Dip LSI 4p F HR
ID Produktu	1SDA071602R1
Numer EAN	8015644754525
Opis katalogowy	E2.2H 1250 Ekip Dip LSI 4p F HR
Opis	C.BREAKER SACE EMAX2 E2.2H 1250 FIXED FOUR-POLE WITH TERMINALS REAR HORIZONTAL AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP/DIP-LSI R 1250 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	8015644754525
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85362090

Wymiary

Szerokość produktu netto	366 mm
Wysokość produktu netto	371 mm
Głębokość produktu netto	270 mm
Waga produktu netto	53 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	515 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	610 mm
Długość opakowania (poziom 1)	615 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	58 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8015644754525

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
-------------	--

Dodatkowe informacje

Rodzaj prądu	AC
Electrical Durability	Ue ≤ 440 V 15000 cycle Ue = 500 ... 690 V 15000 cycle 30 cykli na godzinę
Wytrzymałość mechaniczna	25000 cycle 60 cykli na godzinę
Neutral Pole Current ([% I _n])	100 %
Liczba biegunów	4
Straty mocy	83 W
Typ produktu	SACE Emax 2
Nazwa produktu	Air Circuit Breaker
Rodzaj produktu	Air Circuit Breaker
Rated Service Short-Circuit Breaking Capacity, in % of I _{cs}	100 %
Prąd znamionowy (I _n)	1250 A
Napięcie znamionowe (U _r)	690 V
Znamionowa wytrzymałość na impuls napięciowy (U _{imp})	zgodny z IEC60947-2 12 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U _i)	AC 1000 V
Znamionowe napięcie pracy	690 V AC
Rated Service Short-Circuit Breaking Capacity (I _{cs})	(220 V AC) 100 kA (230 V AC) 100 kA (380 V AC) 100 kA (400 V AC) 100 kA (415 V AC) 100 kA (440 V AC) 100 kA (500 V AC) 85 kA (660 V AC) 85 kA (690 V AC) 85 kA
Znamionowy prąd zwarciový wytrzymały (I _{cw})	for 1 s 85 kA for 3 s 66 kA
Rated Ultimate Short-Circuit Breaking Capacity (I _{cu})	(400 V AC) 100 kA (415 V AC) 100 kA (440 V AC) 100 kA (500 V AC) 85 kA (525 V AC) 85 kA

	(690 V AC) 85 kA
Rated Uninterrupted Current (I_u)	1250 A
Release	Ekip Dip LSI
Release Type	EL
Short-Circuit Performance Level	H
Standardy	IEC
Podtyp	E2.2
Terminal Connection Type	Rear flat Horizontal
Wersja	F

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	1SDC200023D0209
Deklaracja zgodności - CE	9AKK106713A5902
Informacje środowiskowe	Not Available
Instrukcje i podręczniki	1SDH001000R0002

Klasyfikacje

ETIM 4	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.
ETIM 5	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.
ETIM 6	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.
ETIM 7	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Kod klasyfikacji	Q
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki powietrzne → Emax 2

