

## PRODUCT-DETAILS

# E1.2N 1600 Ekip Hi-Touch LSI 3p WMP

# E1.2N 1600 Ekip Hi-Touch LSI 3p WMP



## Ogólne informacje

|                       |                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | E1.2N 1600 Ekip Hi-Touch LSI 3p WMP                                                                                                                                                       |
| ID Produktu           | 1SDA072238R1                                                                                                                                                                              |
| Numer EAN             | 8015644760885                                                                                                                                                                             |
| Opis katalogowy       | E1.2N 1600 Ekip Hi-Touch LSI 3p WMP                                                                                                                                                       |
| Opis                  | MOVING PART FOR C.BREAKER SACE EMAX2 E1.2N 1600 THREE-POLE WITH SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP/HI-TOUCH-LSI R 1600 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED |

## Charakterystyka zamówienia

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Numer EAN                  | 8015644760885 |
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka      |
| Kod taryfy celnej          | 85362090      |

## Wymiary

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Szerokość produktu netto | 278 mm   |
| Wysokość produktu netto  | 363.5 mm |
| Głębokość produktu netto | 271 mm   |
| Waga produktu netto      | 18 kg    |

## Informacje o pakowaniu

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Jednostka opakowania<br>(poziom 1)   | 1 sztuka      |
| Szerokość opakowania<br>(poziom 1)   | 270 mm        |
| Wysokość opakowania<br>(poziom 1)    | 350 mm        |
| Długość opakowania<br>(poziom 1)     | 330 mm        |
| Waga opakowania brutto<br>(poziom 1) | 20 kg         |
| EAN opakowania (poziom<br>1)         | 8015644760885 |

## Normy środowiskowe

|             |                                                                        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| Status RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|

## Dodatkowe informacje

|                                                                 |                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rodzaj prądu                                                    | AC                                                                                                                                                                               |
| Electrical Durability                                           | $U_e \leq 440 \text{ V}$ 3000 cycle<br>$U_e = 500 \dots 690 \text{ V}$ 6500 cycle<br>30 cykli na godzinę                                                                         |
| Wytrzymałość mechaniczna                                        | 20000 cycle<br>60 cykli na godzinę                                                                                                                                               |
| Liczba biegunów                                                 | 3                                                                                                                                                                                |
| Straty mocy                                                     | 400 W                                                                                                                                                                            |
| Typ produktu                                                    | SACE Emax 2                                                                                                                                                                      |
| Nazwa produktu                                                  | Air Circuit Breaker                                                                                                                                                              |
| Rodzaj produktu                                                 | Air Circuit Breaker                                                                                                                                                              |
| Rated Service Short-Circuit Breaking Capacity, in % of $I_{cs}$ | 100 %                                                                                                                                                                            |
| Prąd znamionowy ( $I_n$ )                                       | 1600 A                                                                                                                                                                           |
| Napięcie znamionowe ( $U_r$ )                                   | 690 V                                                                                                                                                                            |
| Znamionowa wytrzymałość na impuls napięciowy ( $U_{imp}$ )      | zgodny z IEC60947-2 12 kV                                                                                                                                                        |
| Znamionowe napięcie izolacji ( $U_i$ )                          | AC 1000 V                                                                                                                                                                        |
| Znamionowe napięcie pracy                                       | 690 V AC                                                                                                                                                                         |
| Rated Service Short-Circuit Breaking Capacity ( $I_{cs}$ )      | (220 V AC) 66 kA<br>(230 V AC) 66 kA<br>(380 V AC) 66 kA<br>(400 V AC) 50 kA<br>(415 V AC) 50 kA<br>(440 V AC) 50 kA<br>(500 V AC) 50 kA<br>(660 V AC) 50 kA<br>(690 V AC) 50 kA |

|                                                                    |                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Znamionowy prąd<br>zwarcioowy wytrzymały<br>( $I_{cw}$ )           | for 1 s 50 kA<br>for 3 s 30 kA                                                                                       |
| Rated Ultimate Short-<br>Circuit Breaking Capacity<br>( $I_{cu}$ ) | (400 V AC) 66 kA<br>(415 V AC) 66 kA<br>(440 V AC) 66 kA<br>(500 V AC) 50 kA<br>(525 V AC) 50 kA<br>(690 V AC) 50 kA |
| Rated Uninterrupted<br>Current ( $I_u$ )                           | 1600 A                                                                                                               |
| Release                                                            | Ekip Hi-Touch LSI                                                                                                    |
| Release Type                                                       | EL                                                                                                                   |
| Short-Circuit Performance<br>Level                                 | N                                                                                                                    |
| Standardy                                                          | IEC                                                                                                                  |
| Podtyp                                                             | E1.2                                                                                                                 |
| Wersja                                                             | W                                                                                                                    |

### Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| Arkusz danych, informacja<br>techniczna | 1SDC200023D0209 |
| Deklaracja zgodności - CE               | 9AKK106713A5546 |
| Informacje środowiskowe                 | Not Available   |
| Instrukcje i podręczniki                | 1SDH000999R0002 |
| Instructions and Manuals<br>(Part 2)    | 1SDH001316R1002 |

### Klasyfikacje

|                  |                                                                              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ETIM 4           | EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.      |
| ETIM 5           | EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.      |
| ETIM 6           | EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.      |
| ETIM 7           | EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection |
| Kod klasyfikacji | Q                                                                            |
| WEEE Category    | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)                   |

### Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki powietrzne → Emax 2

