

PRODUCT-DETAILS

E4.2V 3200 Ekip Touch LSIG 3p WMP

E4.2V 3200 Ekip Touch LSIG 3p WMP



Ogólne informacje

Extended Product Type	E4.2V 3200 Ekip Touch LSIG 3p WMP
ID Produktu	1SDA072526R1
Numer EAN	8015644763763
Opis katalogowy	E4.2V 3200 Ekip Touch LSIG 3p WMP
Opis	MOVING PART FOR C.BREAKER SACE EMAX2 E4.2V 3200 THREE-POLE WITH SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP/TOUCH-LSIG R 3200 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	8015644763763
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85362090

Wymiary

Szerokość produktu netto	425 mm
Wysokość produktu netto	425 mm
Głębokość produktu netto	383 mm
Waga produktu netto	60 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	515 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	610 mm
Długość opakowania (poziom 1)	615 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	67 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8015644763763

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
-------------	--

Dodatkowe informacje

Rodzaj prądu	AC
Electrical Durability	Ue =< 440 V 7000 cycle Ue = 500 ... 690 V 7000 cycle 20 cykli na godzinę
Wytrzymałość mechaniczna	20000 cycle 60 cykli na godzinę
Liczba biegunów	3
Straty mocy	743 W
Typ produktu	SACE Emax 2
Nazwa produktu	Air Circuit Breaker
Rodzaj produktu	Air Circuit Breaker
Rated Service Short-Circuit Breaking Capacity, in % of I _{cs}	100 %
Prąd znamionowy (I _n)	3200 A
Napięcie znamionowe (U _r)	690 V
Znamionowa wytrzymałość na impuls napięciowy (U _{imp})	zgodny z IEC60947-2 12 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U _i)	AC 1000 V
Znamionowe napięcie pracy	690 V AC
Rated Service Short-Circuit Breaking Capacity (I _{cs})	(220 V AC) 150 kA (230 V AC) 150 kA (380 V AC) 150 kA (400 V AC) 150 kA (415 V AC) 150 kA (440 V AC) 150 kA (500 V AC) 100 kA (660 V AC) 100 kA (690 V AC) 100 kA
Znamionowy prąd zwarciový wytrzymały (I _{cw})	for 1 s 100 kA for 3 s 75 kA
Rated Ultimate Short-Circuit Breaking Capacity (I _{cu})	(400 V AC) 150 kA (415 V AC) 150 kA (440 V AC) 150 kA (500 V AC) 100 kA (525 V AC) 100 kA (690 V AC) 100 kA
Rated Uninterrupted	3200 A

Current (I_u)

Release

Ekip Touch LSIG

Release Type

EL

Short-Circuit Performance
Level

V

Standardy

IEC

Podtyp

E4.2

Wersja

W

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusz danych, informacja
techniczna

1SDC200023D0209

Deklaracja zgodności - CE

9AKK106713A5545

Informacje środowiskowe

Not Available

Instrukcje i podręczniki

1SDH001000R0002

Instructions and Manuals
(Part 2)

1SDH001316R1002

Klasyfikacje

ETIM 4

EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.

ETIM 5

EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.

ETIM 6

EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.

ETIM 7

EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection

Kod klasyfikacji

Q

WEEE Category

5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki powietrzne → Emax 2

