

PRODUCT-DETAILS

E4.2S 4000 Ekip Dip LSIG 3p WMP

E4.2S 4000 Ekip Dip LSIG 3p WMP



Ogólne informacje

Extended Product Type	E4.2S 4000 Ekip Dip LSIG 3p WMP
ID Produktu	1SDA072553R1
Numer EAN	8015644764036
Opis katalogowy	E4.2S 4000 Ekip Dip LSIG 3p WMP
Opis	MOVING PART FOR C.BREAKER SACE EMAX2 E4.2S 4000 THREE-POLE WITH SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP/DIP-LSIG R 4000 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	8015644764036
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85362090

Wymiary

Szerokość produktu netto	425 mm
Wysokość produktu netto	425 mm
Głębokość produktu netto	383 mm
Waga produktu netto	60 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	515 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	610 mm
Długość opakowania (poziom 1)	615 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	67 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8015644764036

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
-------------	--

Dodatkowe informacje

Rodzaj prądu	AC
Electrical Durability	Ue =< 440 V 5000 cycle Ue = 500 ... 690 V 4000 cycle 20 cykli na godzinę
Wytrzymałość mechaniczna	15000 cycle 60 cykli na godzinę
Liczba biegunów	3
Straty mocy	900 W
Typ produktu	SACE Emax 2
Nazwa produktu	Air Circuit Breaker
Rodzaj produktu	Air Circuit Breaker
Rated Service Short-Circuit Breaking Capacity, in % of I _{cs}	100 %
Prąd znamionowy (I _n)	4000 A
Napięcie znamionowe (U _r)	690 V
Znamionowa wytrzymałość na impuls napięciowy (U _{imp})	zgodny z IEC60947-2 12 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U _i)	AC 1000 V
Znamionowe napięcie pracy	690 V AC
Rated Service Short-Circuit Breaking Capacity (I _{cs})	(220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (380 V AC) 85 kA (400 V AC) 85 kA (415 V AC) 85 kA (440 V AC) 85 kA (500 V AC) 66 kA (660 V AC) 66 kA (690 V AC) 66 kA
Znamionowy prąd zwarciový wytrzymały (I _{cw})	for 1 s 66 kA for 3 s 66 kA
Rated Ultimate Short-Circuit Breaking Capacity (I _{cu})	(400 V AC) 85 kA (415 V AC) 85 kA (440 V AC) 85 kA (500 V AC) 66 kA (525 V AC) 66 kA (690 V AC) 66 kA
Rated Uninterrupted	4000 A

Current (I_u)

Release

Ekip Dip LSIG

Release Type

EL

Short-Circuit Performance
Level

S

Standardy

IEC

Podtyp

E4.2

Wersja

W

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja
techniczna

1SDC200023D0209

Deklaracja zgodności - CE

9AKK106713A5545

Informacje środowiskowe

Not Available

Instrukcje i podręczniki

1SDH001000R0002

Klasyfikacje

ETIM 4

EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.

ETIM 5

EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.

ETIM 6

EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.

ETIM 7

EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection

Kod klasyfikacji

Q

WEEE Category

5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki powietrzne → Emax 2

