

PRODUCT-DETAILS

E6.2V 4000 Ekip Dip LSIG 3p WMP

E6.2V 4000 Ekip Dip LSIG 3p WMP



Общая информация

Тип расширенного изделия	E6.2V 4000 Ekip Dip LSIG 3p WMP
Идентификационный номер изделия	1SDA072593R1
Европейский товарный код (EAN)	8015644764432
Описание в каталоге	E6.2V 4000 Ekip Dip LSIG 3p WMP
Длинное описание	MOVING PART FOR C.BREAKER SACE EMAX2 E6.2V 4000 THREE-POLE WITH SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP/DIP-LSIG R 4000 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	8015644764432
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85362090

Dimensions

Чистая ширина изделия	803 mm
Чистая высота изделия	425 mm
Чистая толщина изделия	383 mm
Чистый вес изделия	120 kg

Container Information

Package Level 1 Units	1 штука
Package Level 1 Width	515 mm
Package Level 1 Height	610 mm
Package Level 1 Depth / Length	1000 mm
Package Level 1 Gross Weight	129 kg
Package Level 1 EAN	8015644764432

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
---	--

Additional Information

Тип тока	AC
Коммутационная износостойкость	Ue =< 440 В 4000 цикл Ue = 500 ... 690 В 4000 цикл 10 циклов в час
Механическая износостойкость	12000 цикл 60 циклов в час
Количество полюсов	3
Потери мощности	544 W
Основной тип изделия	SACE Emax 2
Название изделия	Air Circuit Breaker
Тип изделия	Air Circuit Breaker
Номинальная рабочая отключающая способность при коротком замыкании, в % от I _{cs} (I _{cs})	100 %
Номинальный ток (I _n)	4000 A
Номинальное напряжение (U _r)	690 V
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U _{imp})	acc. to IEC 60947-2 12 kV
Номинальное напряжение изоляции (U _i)	AC 1000 V
Номинальное рабочее напряжение	690 V AC
Номинальная рабочая отключающая способность при коротком замыкании (I _{cs})	(220 В AC) 150 kA (230 В AC) 150 kA (380 В AC) 150 kA (400 В AC) 150 kA (415 В AC) 150 kA (440 В AC) 150 kA (500 В AC) 130 kA (260 В AC) 100 kA (690 В AC) 100 kA
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (I _{cw})	для 1,0 с 100 kA for 3 s 100 kA
Номинальная предельная отключающая	(400 В AC) 150 kA (415 В AC) 150 kA (440 В AC) 150 kA

способность при коротком замыкании (I_{cu})	(500 В AC) 130 kA (525 В AC) 130 kA (690 В AC) 100 kA
Номинальный непрерывный ток (I_u)	4000 A
Release	Ekip Dip LSiG
Тип исполнения	EL
Short-Circuit Performance Level	V
Стандарты	IEC
Подтип	E6.2
Версия	W

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	1SDC200023D0209
Декларация о соответствии - CE	9AKK106713A5544
Экологическая информация	Not Available
Инструкции и руководства	1SDH001000R0002

Classifications

ETIM 4	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.
ETIM 5	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.
ETIM 6	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.
ETIM 7	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Код классификации объекта	Q
WEEE Category	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование → Силовые автоматические выключатели → Воздушные автоматические выключатели → Emax 2

