

PRODUCT-DETAILS

E6.2H/f 6300 Ekip G Touch LSIG 4p WMP

E6.2H/f 6300 Ekip G Touch LSIG 4p WMP



Общая информация

Тип расширенного изделия	E6.2H/f 6300 Ekip G Touch LSIG 4p WMP
Идентификационный номер изделия	1SDA073367R1
Европейский товарный код (EAN)	8015644772178
Описание в каталоге	E6.2H/f 6300 Ekip G Touch LSIG 4p WMP
Длинное описание	MOVING PART FOR C.BREAKER SACE EMAX2 E6.2H/f 6300 FOUR-POLE FULL SIZE NEUTRAL WITH SOLID-STATE RELEASE IN AC Ekip/G/TOUCH-LSIG R 6300 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	8015644772178
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85362090

Dimensions

Чистая ширина изделия	1069 mm
Чистая высота изделия	425 mm
Чистая толщина изделия	383 mm
Чистый вес изделия	148 kg

Container Information

Package Level 1 Units	1 штука
Package Level 1 Width	515 mm
Package Level 1 Height	610 mm
Package Level 1 Depth / Length	1257 mm
Package Level 1 Gross Weight	159 kg
Package Level 1 EAN	8015644772178

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
---	--

Additional Information

Тип тока	AC
Коммутационная износостойкость	$U_e \leq 440$ В 2000 цикл $U_e = 500 \dots 690$ В 2000 цикл 10 циклов в час
Механическая износостойкость	12000 цикл 60 циклов в час
Neutral Pole Current ([% I_n])	100 %
Количество полюсов	4 / f
Потери мощности	1550 W
Основной тип изделия	SACE Emax 2
Название изделия	Air Circuit Breaker
Тип изделия	Air Circuit Breaker
Номинальная рабочая отключающая способность при коротком замыкании, в % от I_{cu} (I_{cs})	100 %
Номинальный ток (I_n)	6300 A
Номинальное напряжение (U_r)	690 V
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U_{imp})	acc. to IEC 60947-2 12 kV
Номинальное напряжение изоляции (U_i)	AC 1000 V
Номинальное рабочее напряжение	690 V AC
Номинальная рабочая отключающая способность при коротком замыкании (I_{cs})	(220 В AC) 100 kA (230 В AC) 100 kA (380 В AC) 100 kA (400 В AC) 100 kA (415 В AC) 100 kA (440 В AC) 100 kA (500 В AC) 100 kA (260 В AC) 100 kA (690 В AC) 100 kA
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (I_{cw})	для 1,0 с 100 kA for 3 s 100 kA

Номинальная предельная отключающая способность при коротком замыкании (I_{cu})	(400 В AC) 100 kA (415 В AC) 100 kA (440 В AC) 100 kA (500 В AC) 100 kA (525 В AC) 100 kA (690 В AC) 100 kA
Номинальный непрерывный ток (I_n)	6300 A
Release	Ekip G Touch LSIG
Тип исполнения	EL
Short-Circuit Performance Level	H
Стандарты	IEC
Подтип	E6.2
Версия	W

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	1SDC200023D0209
Декларация о соответствии - CE	9AKK106713A5544
Экологическая информация	Not Available
Инструкции и руководства	1SDH001000R0002
Инструкции и руководства (часть 2)	1SDH001316R1002

Classifications

ETIM 4	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.
ETIM 5	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.
ETIM 6	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.
ETIM 7	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Код классификации объекта	Q
WEEE Category	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование → Силовые автоматические выключатели → Воздушные автоматические выключатели → Emax 2

