

PRODUCT-DETAILS

E2.2H/MS 800 3p F HR

E2.2H/MS 800 3p F HR



Ogólne informacje

Extended Product Type	E2.2H/MS 800 3p F HR
ID Produktu	1SDA073403R1
Numer EAN	8015644772536
Opis katalogowy	E2.2H/MS 800 3p F HR
Opis	C.BREAKER SWITCH-DISCONNECTOR SACE EMAX2 E2.2H/MS 800 FIXED THREE-POLE WITH TERMINALS REAR HORIZONTAL

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	8015644772536
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85362090

Wymiary

Szerokość produktu netto	276 mm
Wysokość produktu netto	371 mm
Głębokość produktu netto	270 mm
Waga produktu netto	41 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	515 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	610 mm
Długość opakowania (poziom 1)	515 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	46 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8015644772536

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
-------------	--

Dodatkowe informacje

Rodzaj prądu	AC
Electrical Durability	Ue =< 440 V 15000 cycle Ue = 500 ... 690 V 15000 cycle 30 cykli na godzinę
Wytrzymałość mechaniczna	25000 cycle 60 cykli na godzinę
Liczba biegunów	3
Straty mocy	34 W
Typ produktu	SACE Emax 2
Nazwa produktu	Switch Disconnecter
Rodzaj produktu	Switch Disconnecter
Prąd znamionowy (I_n)	800 A
Napięcie znamionowe (U_r)	690 V
Znamionowa wytrzymałość na impuls napięciowy (U_{imp})	12 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	AC 1000 V
Znamionowe napięcie pracy	690 V AC
Znamionowy prąd zwarciový wytrzymałalny (I_{cw})	for 1 s 85 kA for 3 s 66 kA
Rated Uninterrupted Current (I_u)	800 A
Short-Circuit Performance Level	H
Standardy	IEC
Podtyp	E2.2
Terminal Connection Type	Rear flat Horizontal

Wersja

F

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusz danych, informacja techniczna	1SDC200023D0209
Deklaracja zgodności - CE	9AKK106713A5902
Informacje środowiskowe	Not Available
Instrukcje i podręczniki	1SDH001000R0002

Klasyfikacje

ETIM 4	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.
ETIM 5	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.
ETIM 6	EC000216 - Switch disconnector
ETIM 7	EC000216 - Switch disconnector
Kod klasyfikacji	Q
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki powietrzne → Emax 2

