

## PRODUCT-DETAILS

# E2.2N/MS 1250 3p F HR

# E2.2N/MS 1250 3p F HR



## Ogólne informacje

|                       |                                                                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | E2.2N/MS 1250 3p F HR                                                                                  |
| ID Produktu           | 1SDA073406R1                                                                                           |
| Numer EAN             | 8015644772567                                                                                          |
| Opis katalogowy       | E2.2N/MS 1250 3p F HR                                                                                  |
| Opis                  | C.BREAKER SWITCH-DISCONNECTOR SACE EMAX2 E2.2N/MS 1250 FIXED THREE-POLE WITH TERMINALS REAR HORIZONTAL |

## Charakterystyka zamówienia

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Numer EAN                  | 8015644772567 |
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka      |
| Kod taryfy celnej          | 85362090      |

## Wymiary

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Szerokość produktu netto | 276 mm |
| Wysokość produktu netto  | 371 mm |
| Głębokość produktu netto | 270 mm |
| Waga produktu netto      | 41 kg  |

## Informacje o pakowaniu

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Jednostka opakowania<br>(poziom 1)   | 1 sztuka      |
| Szerokość opakowania<br>(poziom 1)   | 515 mm        |
| Wysokość opakowania<br>(poziom 1)    | 610 mm        |
| Długość opakowania<br>(poziom 1)     | 515 mm        |
| Waga opakowania brutto<br>(poziom 1) | 46 kg         |
| EAN opakowania (poziom<br>1)         | 8015644772567 |

## Normy środowiskowe

|             |                                                                        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| Status RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|

## Dodatkowe informacje

|                                                            |                                                                                  |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Rodzaj prądu                                               | AC                                                                               |
| Electrical Durability                                      | Ue =< 440 V 15000 cycle<br>Ue = 500 ... 690 V 15000 cycle<br>30 cykli na godzinę |
| Wytrzymałość mechaniczna                                   | 25000 cycle<br>60 cykli na godzinę                                               |
| Liczba biegunów                                            | 3                                                                                |
| Straty mocy                                                | 83 W                                                                             |
| Typ produktu                                               | SACE Emax 2                                                                      |
| Nazwa produktu                                             | Switch Disconnecter                                                              |
| Rodzaj produktu                                            | Switch Disconnecter                                                              |
| Prąd znamionowy ( $I_n$ )                                  | 1250 A                                                                           |
| Napięcie znamionowe ( $U_r$ )                              | 690 V                                                                            |
| Znamionowa wytrzymałość na impuls napięciowy ( $U_{imp}$ ) | 12 kV                                                                            |
| Znamionowe napięcie izolacji ( $U_i$ )                     | AC 1000 V                                                                        |
| Znamionowe napięcie pracy                                  | 690 V AC                                                                         |
| Znamionowy prąd zwarciovowy wytrzymałalny ( $I_{cw}$ )     | for 1 s 66 kA<br>for 3 s 50 kA                                                   |
| Rated Uninterrupted Current ( $I_u$ )                      | 1250 A                                                                           |
| Short-Circuit Performance Level                            | N                                                                                |
| Standardy                                                  | IEC                                                                              |
| Podtyp                                                     | E2.2                                                                             |
| Terminal Connection Type                                   | Rear flat Horizontal                                                             |

Wersja

F

---

**Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)**

---

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Arkusz danych, informacja techniczna | 1SDC200023D0209 |
| Deklaracja zgodności - CE            | 9AKK106713A5902 |
| Informacje środowiskowe              | Not Available   |
| Instrukcje i podręczniki             | 1SDH001000R0002 |

---

---

**Klasyfikacje**

---

|                  |                                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| ETIM 4           | EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot. |
| ETIM 5           | EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot. |
| ETIM 6           | EC000216 - Switch disconnector                                          |
| ETIM 7           | EC000216 - Switch disconnector                                          |
| Kod klasyfikacji | Q                                                                       |
| WEEE Category    | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)              |

---

---

**Kategorie**

---

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki powietrzne → Emax 2

