

## PRODUCT-DETAILS

## E2.2N/MS 2500 3p F HR E2.2N/MS 2500 3p F HR



Общая информация	
Тип расширенного изделия	E2.2N/MS 2500 3p F HR
	1SDA073414R1
Европейский товарный код (EAN)	8015644772642
Описание в каталоге	E2.2N/MS 2500 3p F HR
Длинное описание	C.BREAKER SWITCH-DISCONNECTOR SACE EMAX2 E2.2N/MS 2500 FIXED THREE- POLE WITH TERMINALS REAR HORIZONTAL

Ordering	
Европейский товарный код (EAN)	8015644772642
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85362090

Dimensions	
Чистая ширина изделия	276 mm
Чистая высота изделия	371 mm
Чистая толщина изделия	270 mm

Чистый вес изделия	41 kg
--------------------	-------

Container Information	
Package Level 1 Units	1 штука
Package Level 1 Width	515 mm
Package Level 1 Height	610 mm
Package Level 1 Depth / Length	515 mm
Package Level 1 Gross Weight	46 kg
Package Level 1 EAN	8015644772642

Environmental	
- Правила ограничения	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
содержания вредных	
веществ. RoHS статус	

Additional Information	
Тип тока	AC
Коммутационная износостойкость	Ue =< 440 В 8000 цикл Ue = 500 690 В 7000 цикл 30 циклов в час
Механическая износостойкость	20000 цикл 60 циклов в час
Количество полюсов	3
Потери мощности	267 W
Основной тип изделия	SACE Emax 2
Название изделия	Switch Disconnector
Тип изделия	Switch Disconnector
Номинальный ток (I <sub>n</sub> )	2500 A
Номинальное напряжение (U <sub>r</sub> )	690 V
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U <sub>imp</sub> )	12 kV
Номинальное напряжение изоляции (U <sub>i</sub> )	AC 1000 V
Номинальное рабочее напряжение	690 V AC
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (I <sub>cw</sub> )	для 1,0 с 66 kA for 3 s 50 kA
Номинальный непрерывный ток (I <sub>u</sub> )	2500 A
Short-Circuit Performance Level	N
Стандарты	IEC

Подтип	E2.2
Тип клеммного	Задние плоские горизонтальные выводы
соединения	
Версия	F

Certificates and Declarations (Document Number)	
Технические данные	1SDC200023D0209
Декларация о соответствии - CE	9AKK106713A5902
Экологическая информация	Not Available
Инструкции и руководства	1SDH001000R0002

Classifications	
ETIM 4	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.
ETIM 5	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.
ETIM 6	EC000216 - Switch disconnector
ETIM 7	EC000216 - Switch disconnector
Код классификации объекта	Q
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

## Категории

Низковольтное оборудование ightarrow Силовые автоматические выключатели ightarrow Воздушные автоматические выключатели ightarrow Еmax~2

