

PRODUCT-DETAILS

E1.2B/MS 1250 4p F F E1.2B/MS 1250 4p F F



Общая информация	
Тип расширенного изделия	E1.2B/MS 1250 4p F F
Идентификационный номер изделия	1SDA073437R1
Европейский товарный код (EAN)	8015644772871
Описание в каталоге	E1.2B/MS 1250 4p F F
Длинное описание	C.BREAKER SWITCH-DISCONNECTOR SACE EMAX2 E1.2B/MS 1250 FIXED FOUR- POLE WITH FRONT TERMINALS

Ordering	
Европейский товарный код (EAN)	8015644772871
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85362090

Dimensions	
Чистая ширина изделия	280 mm
Чистая высота изделия	296 mm
Чистая толщина изделия	183 mm

Чистый вес изделия	16 kg
--------------------	-------

Container Information	
Package Level 1 Units	1 штука
Package Level 1 Width	350 mm
Package Level 1 Height	350 mm
Package Level 1 Depth / Length	330 mm
Package Level 1 Gross Weight	18 kg
Package Level 1 EAN	8015644772871

Environmental	
Правила ограничения	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
содержания вредных	
веществ. RoHS статус	

Additional Information	
Тип тока	AC
Коммутационная	8000 цикг
износостойкость	30 циклов в час
Механическая износостойкость	20000 цикл
	60 циклов в час
Neutral Pole Current ([% lu])	100 %
Количество полюсов	4
Потери мощности	122 W
Основной тип изделия	SACE Emax 2
Название изделия	Switch Disconnector
Тип изделия	Switch Disconnector
Номинальный ток (I _n)	1250 A
Номинальное напряжение (U _r)	690 V
Номинальное	12 kV
выдерживаемое импульсное напряжение	
(U _{imp})	
Номинальное	AC 1000 V
напряжение изоляции (U _i	
)	
Номинальное рабочее напряжение	690 V AC
- Номинальный	для 1,0 c 42 kA
кратковременно выдерживаемый ток (I _{cw})	for 3 s 24 kA
<u> </u>	
Номинальный непрерывный ток (I,,)	1250 A
u	
Short-Circuit Performance Level	В

Стандарты	IEC
Подтип	E1.2
Тип клеммного соединения	Передний
Версия	F

Certificates and Dec	larations (Docu	ment Number)
----------------------	-----------------	--------------

Технические данные	1SDC200023D0209
Декларация о соответствии - CE	9AKK106713A5546
Экологическая информация	Not Available
Инструкции и руководства	1SDH000999R0002

Classifications

EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.
EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.
EC000216 - Switch disconnector
EC000216 - Switch disconnector
Q
5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование ightarrow Силовые автоматические выключатели ightarrow Воздушные автоматические выключатели ightarrow Етах 2

