

## PRODUCT-DETAILS

# E2.2N/MS 2500 4p F HR

# E2.2N/MS 2500 4p F HR



### Общая информация

|                                 |                                                                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип расширенного изделия        | E2.2N/MS 2500 4p F HR                                                                                 |
| Идентификационный номер изделия | 1SDA073453R1                                                                                          |
| Европейский товарный код (EAN)  | 8015644773038                                                                                         |
| Описание в каталоге             | E2.2N/MS 2500 4p F HR                                                                                 |
| Длинное описание                | C.BREAKER SWITCH-DISCONNECTOR SACE EMAX2 E2.2N/MS 2500 FIXED FOUR-POLE WITH TERMINALS REAR HORIZONTAL |

### Ordering

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Европейский товарный код (EAN) | 8015644773038 |
| Минимальный объем заказа       | 1 штука       |
| Номер таможенного тарифа       | 85362090      |

### Dimensions

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Чистая ширина изделия  | 366 mm |
| Чистая высота изделия  | 371 mm |
| Чистая толщина изделия | 270 mm |

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Чистый вес изделия | 53 kg |
|--------------------|-------|

## Container Information

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Package Level 1 Units          | 1 штука       |
| Package Level 1 Width          | 515 mm        |
| Package Level 1 Height         | 610 mm        |
| Package Level 1 Depth / Length | 615 mm        |
| Package Level 1 Gross Weight   | 58 kg         |
| Package Level 1 EAN            | 8015644773038 |

## Environmental

|                                                             |                                                                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|

## Additional Information

|                                                               |                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип тока                                                      | AC                                                                                 |
| Коммутационная износостойкость                                | $U_e \leq 440$ В 8000 цикл<br>$U_e = 500 \dots 690$ В 7000 цикл<br>30 циклов в час |
| Механическая износостойкость                                  | 20000 цикл<br>60 циклов в час                                                      |
| Neutral Pole Current ([% $I_n$ ])                             | 100 %                                                                              |
| Количество полюсов                                            | 4                                                                                  |
| Потери мощности                                               | 267 W                                                                              |
| Основной тип изделия                                          | SACE Emax 2                                                                        |
| Название изделия                                              | Switch Disconnecter                                                                |
| Тип изделия                                                   | Switch Disconnecter                                                                |
| Номинальный ток ( $I_n$ )                                     | 2500 A                                                                             |
| Номинальное напряжение ( $U_r$ )                              | 690 V                                                                              |
| Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение ( $U_{imp}$ ) | 12 kV                                                                              |
| Номинальное напряжение изоляции ( $U_i$ )                     | AC 1000 V                                                                          |
| Номинальное рабочее напряжение                                | 690 V AC                                                                           |
| Номинальный кратковременно выдерживаемый ток ( $I_{cw}$ )     | для 1,0 с 66 kA<br>for 3 s 50 kA                                                   |
| Номинальный непрерывный ток ( $I_u$ )                         | 2500 A                                                                             |
| Short-Circuit Performance                                     | N                                                                                  |

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Level                    |                                      |
| Стандарты                | IEC                                  |
| Подтип                   | E2.2                                 |
| Тип клеммного соединения | Задние плоские горизонтальные выводы |
| Версия                   | F                                    |

### Certificates and Declarations (Document Number)

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Технические данные             | 1SDC200023D0209 |
| Декларация о соответствии - CE | 9AKK106713A5902 |
| Экологическая информация       | Not Available   |
| Инструкции и руководства       | 1SDH001000R0002 |

### Classifications

|                           |                                                                         |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| ETIM 4                    | EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot. |
| ETIM 5                    | EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot. |
| ETIM 6                    | EC000216 - Switch disconnecter                                          |
| ETIM 7                    | EC000216 - Switch disconnecter                                          |
| Код классификации объекта | Q                                                                       |
| WEEE Category             | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)              |

### Категории

Низковольтное оборудование → Силовые автоматические выключатели → Воздушные автоматические выключатели → Emax 2

