

## PRODUCT-DETAILS

# E2.2N/MS 800 4p WMP

# E2.2N/MS 800 4p WMP



### Ogólne informacje

|                       |                                                                                 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | E2.2N/MS 800 4p WMP                                                             |
| ID Produktu           | 1SDA073525R1                                                                    |
| Numer EAN             | 8015644773755                                                                   |
| Opis katalogowy       | E2.2N/MS 800 4p WMP                                                             |
| Opis                  | MOVING PART FOR C.BREAKER SWITCH-DISCONNECTOR SACE EMAX2 E2.2N/MS 800 FOUR-POLE |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Numer EAN                  | 8015644773755 |
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka      |
| Kod taryfy celnej          | 85362090      |

### Wymiary

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Szerokość produktu netto | 407 mm |
| Wysokość produktu netto  | 425 mm |
| Głębokość produktu netto | 383 mm |
| Waga produktu netto      | 55 kg  |

## Informacje o pakowaniu

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Jednostka opakowania<br>(poziom 1)   | 1 sztuka      |
| Szerokość opakowania<br>(poziom 1)   | 515 mm        |
| Wysokość opakowania<br>(poziom 1)    | 610 mm        |
| Długość opakowania<br>(poziom 1)     | 615 mm        |
| Waga opakowania brutto<br>(poziom 1) | 60 kg         |
| EAN opakowania (poziom<br>1)         | 8015644773755 |

## Normy środowiskowe

|             |                                                                        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| Status RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|

## Dodatkowe informacje

|                                                                  |                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Rodzaj prądu                                                     | AC                                                                               |
| Electrical Durability                                            | Ue =< 440 V 15000 cycle<br>Ue = 500 ... 690 V 15000 cycle<br>30 cykli na godzinę |
| Wytrzymałość mechaniczna                                         | 25000 cycle<br>60 cykli na godzinę                                               |
| Neutral Pole Current ([%<br>I <sub>N</sub> ])                    | 100 %                                                                            |
| Liczba biegunów                                                  | 4                                                                                |
| Straty mocy                                                      | 72 W                                                                             |
| Typ produktu                                                     | SACE Emax 2                                                                      |
| Nazwa produktu                                                   | Switch Disconnecter                                                              |
| Rodzaj produktu                                                  | Switch Disconnecter                                                              |
| Prąd znamionowy (I <sub>N</sub> )                                | 800 A                                                                            |
| Napięcie znamionowe (U <sub>r</sub> )                            | 690 V                                                                            |
| Znamionowa wytrzymałość na impuls napięciowy (U <sub>imp</sub> ) | 12 kV                                                                            |
| Znamionowe napięcie izolacji (U <sub>i</sub> )                   | AC 1000 V                                                                        |
| Znamionowe napięcie pracy                                        | 690 V AC                                                                         |
| Znamionowy prąd zwarciaowy wytrzymałny (I <sub>cw</sub> )        | for 1 s 66 kA<br>for 3 s 50 kA                                                   |
| Rated Uninterrupted Current (I <sub>u</sub> )                    | 800 A                                                                            |
| Short-Circuit Performance Level                                  | N                                                                                |
| Standardy                                                        | IEC                                                                              |

|        |      |
|--------|------|
| Podtyp | E2.2 |
| Wersja | W    |

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Arkusze danych, informacja techniczna | 1SDC200023D0209 |
| Deklaracja zgodności - CE             | 9AKK106713A5902 |
| Informacje środowiskowe               | Not Available   |
| Instrukcje i podręczniki              | 1SDH001000R0002 |

Klasyfikacje

|                  |                                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| ETIM 4           | EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot. |
| ETIM 5           | EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot. |
| ETIM 6           | EC000216 - Switch disconnecter                                          |
| ETIM 7           | EC000216 - Switch disconnecter                                          |
| Kod klasyfikacji | Q                                                                       |
| WEEE Category    | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)              |

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki powietrzne → Emax 2

