

## PRODUCT-DETAILS

# E6.2H/MS 5000 4p WMP

# E6.2H/MS 5000 4p WMP



### Общая информация

|                                 |                                                                                  |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Тип расширенного изделия        | E6.2H/MS 5000 4p WMP                                                             |
| Идентификационный номер изделия | 1SDA073549R1                                                                     |
| Европейский товарный код (EAN)  | 8015644773991                                                                    |
| Описание в каталоге             | E6.2H/MS 5000 4p WMP                                                             |
| Длинное описание                | MOVING PART FOR C.BREAKER SWITCH-DISCONNECTOR SACE EMAX2 E6.2H/MS 5000 FOUR-POLE |

### Ordering

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Европейский товарный код (EAN) | 8015644773991 |
| Минимальный объем заказа       | 1 штука       |
| Номер таможенного тарифа       | 85362090      |

### Dimensions

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Чистая ширина изделия  | 929 mm |
| Чистая высота изделия  | 425 mm |
| Чистая толщина изделия | 383 mm |

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Чистый вес изделия | 134 kg |
|--------------------|--------|

## Container Information

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Package Level 1 Units          | 1 штука       |
| Package Level 1 Width          | 515 mm        |
| Package Level 1 Height         | 610 mm        |
| Package Level 1 Depth / Length | 1127 mm       |
| Package Level 1 Gross Weight   | 143 kg        |
| Package Level 1 EAN            | 8015644773991 |

## Environmental

|                                                             |                                                                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|

## Additional Information

|                                                               |                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип тока                                                      | AC                                                                                 |
| Коммутационная износостойкость                                | $U_e \leq 440$ В 3000 цикл<br>$U_e = 500 \dots 690$ В 2000 цикл<br>10 циклов в час |
| Механическая износостойкость                                  | 12000 цикл<br>60 циклов в час                                                      |
| Neutral Pole Current ([% $I_n$ ])                             | 50 %                                                                               |
| Количество полюсов                                            | 4                                                                                  |
| Потери мощности                                               | 850 W                                                                              |
| Основной тип изделия                                          | SACE Emax 2                                                                        |
| Название изделия                                              | Switch Disconnecter                                                                |
| Тип изделия                                                   | Switch Disconnecter                                                                |
| Номинальный ток ( $I_n$ )                                     | 5000 A                                                                             |
| Номинальное напряжение ( $U_r$ )                              | 690 V                                                                              |
| Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение ( $U_{imp}$ ) | 12 kV                                                                              |
| Номинальное напряжение изоляции ( $U_i$ )                     | AC 1000 V                                                                          |
| Номинальное рабочее напряжение                                | 690 V AC                                                                           |
| Номинальный кратковременно выдерживаемый ток ( $I_{cw}$ )     | для 1,0 с 100 kA<br>for 3 s 100 kA                                                 |
| Номинальный непрерывный ток ( $I_u$ )                         | 5000 A                                                                             |
| Short-Circuit Performance                                     | H                                                                                  |

|           |      |
|-----------|------|
| Level     |      |
| Стандарты | IEC  |
| Подтип    | E6.2 |
| Версия    | W    |

Certificates and Declarations (Document Number)

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Технические данные             | 1SDC200023D0209 |
| Декларация о соответствии - CE | 9AKK106713A5544 |
| Экологическая информация       | Not Available   |
| Инструкции и руководства       | 1SDH001000R0002 |

Classifications

|                           |                                                                         |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| ETIM 4                    | EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot. |
| ETIM 5                    | EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot. |
| ETIM 6                    | EC000216 - Switch disconnecter                                          |
| ETIM 7                    | EC000216 - Switch disconnecter                                          |
| Код классификации объекта | Q                                                                       |
| WEEE Category             | 4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)             |

Категории

Низковольтное оборудование → Силовые автоматические выключатели → Воздушные автоматические выключатели → Emax 2

