



PRODUCT-DETAILS

T5N 400 Ekip E-LSIG In=320A 3p F F

T5N 400 Ekip E-LSIG In=320A 3p F F

Ogólne informacje

Extended Product Type	T5N 400 Ekip E-LSIG In=320A 3p F F
ID Produktu	1SDA081043R1
Numer EAN	8015644875800
Opis katalogowy	T5N 400 Ekip E-LSIG In=320A 3p F F
Opis	C.BREAKER TMAX T5N 400 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP E-LSIG 320 A

Charakterystyka zamówienia

E-Number (Sweden)	3170924
Numer EAN	8015644875800
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85362090

Wymiary

Szerokość produktu netto	140 mm
Wysokość produktu netto	205 mm
Głębokość produktu netto	103.5 mm

Waga produktu netto	5.1 kg
---------------------	--------

Informacje o pakowaniu

Szerokość opakowania (poziom 1)	228 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	228 mm
Długość opakowania (poziom 1)	286 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	5.1 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8015644875800

Dodatkowe informacje

Electrical Durability	7000 cycle 60 cykli na godzinę
Wytrzymałość mechaniczna	20000 cycle 120 cykli na godzinę
Liczba biegunów	3
Typ produktu	SACE Tmax T
Nazwa produktu	Moulded Case Circuit Breaker
Rodzaj produktu	CB
Prąd znamionowy (I_n)	Obwód główny 320 A
Znamionowa wytrzymałość na impuls napięciowy (U_{imp})	8 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	1000 V
Znamionowe napięcie pracy	690 V AC
Rated Service Short- Circuit Breaking Capacity (I_{cs})	(220 V AC) 70 kA (230 V AC) 70 kA (380 V AC) 36 kA (400 V AC) 36 kA (415 V AC) 36 kA (440 V AC) 30 kA (500 V AC) 25 kA (690 V AC) 20 kA
Znamionowy prąd zwarciaowy wytrzymały (I_{cw})	for 1 s 5 kA
Rated Ultimate Short- Circuit Breaking Capacity (I_{cu})	(220 V AC) 70 kA (230 V AC) 70 kA (380 V AC) 36 kA (400 V AC) 36 kA (415 V AC) 36 kA (440 V AC) 30 kA (500 V AC) 25 kA (690 V AC) 20 kA (250 V DC) 2 Poles in Series 36 kA (500 V DC) 2 Poles in Series 25 kA (750 V DC) 3 Poles in Series 16 kA
Rated Uninterrupted Current (I_u)	400 A

Release	Ekip E-LSIG
Release Type	EL
Short-Circuit Performance Level	N
Standardy	IEC
Podtyp	T5
Odpowiedni do	T5
Odpowiedni dla produktów klasy	Moulded Case Circuit Breakers
Terminal Connection Type	Fixed Circuit-Breakers Front
Wersja	F

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	1SDC210284M0201 1SDC210285M0201
Deklaracja zgodności - CE	1SDL000165R0005
Instrukcje i podręczniki	1SDC210033D0202

Klasyfikacje

ETIM 6	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.
ETIM 7	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Tmax T