



PRODUCT-DETAILS

T5S 400 Ekip E-LSIG In=400A 3p F F

T5S 400 Ekip E-LSIG In=400A 3p F F

Общая информация

Тип расширенного изделия	T5S 400 Ekip E-LSIG In=400A 3p F F
Идентификационный номер изделия	1SDA081049R1
Европейский товарный код (EAN)	8015644875862
Описание в каталоге	T5S 400 Ekip E-LSIG In=400A 3p F F
Длинное описание	C.BREAKER TMAX T5S 400 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP E-LSIG 400 A

Ordering

E-Number (Sweden)	3170928
Европейский товарный код (EAN)	8015644875862
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85362090

Dimensions

Чистая ширина изделия	140 mm
Чистая высота изделия	205 mm
Чистая толщина изделия	103.5 mm
Чистый вес изделия	5.1 kg

Container Information

Package Level 1 Width	228 mm
Package Level 1 Height	228 mm
Package Level 1 Depth / Length	286 mm
Package Level 1 Gross Weight	5.1 kg
Package Level 1 EAN	8015644875862

Additional Information

Коммутационная износостойкость	7000 цикл 60 циклов в час
Механическая износостойкость	20000 цикл 120 циклов в час
Количество полюсов	3
Основной тип изделия	SACE Tmax T
Название изделия	Moulded Case Circuit Breaker
Тип изделия	CB
Номинальный ток (I_n)	Main Circuit 400 A
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U_{imp})	8 kV
Номинальное напряжение изоляции (U_i)	1000 V
Номинальное рабочее напряжение	690 V AC
Номинальная рабочая отключающая способность при коротком замыкании (I_{cs})	(220 В AC) 85 kA (230 В AC) 85 kA (380 В AC) 50 kA (400 В AC) 50 kA (415 В AC) 50 kA (440 В AC) 40 kA (500 В AC) 30 kA (690 В AC) 25 kA
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (I_{cw})	для 1,0 с 5 kA
Номинальная предельная отключающая способность при коротком замыкании (I_{cu})	(220 В AC) 85 kA (230 В AC) 85 kA (380 В AC) 50 kA (400 В AC) 50 kA (415 В AC) 50 kA (440 В AC) 40 kA (500 В AC) 30 kA (690 В AC) 25 kA (250 V DC) 2 Poles in Series 50 kA (500 V DC) 2 Poles in Series 36 kA (750 V DC) 3 Poles in Series 25 kA
Номинальный непрерывный ток (I_u)	400 A
Release	Ekip E-LSIG
Тип исполнения	EL
Short-Circuit Performance Level	S
Стандарты	IEC
Подтип	T5
Подходит для	T5
Подходит для класса изделий	Moulded Case Circuit Breakers

Тип клеммного соединения	Стационарные автоматические выключатели Передний
Версия	F

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	1SDC210284M0201 1SDC210285M0201
Декларация о соответствии - CE	1SDL000165R0005
Инструкции и руководства	1SDC210033D0202

Classifications

ETIM 6	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.
ETIM 7	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование → Силовые автоматические выключатели → Автоматические выключатели в литом корпусе → Tmax T