

PRODUCT-DETAILS

XT4H 160 Ekip Dip LIG In=100A 4p F F

XT4H 160 Ekip Dip LIG In=100A 4p F F



Общая информация

Тип расширенного изделия	XT4H 160 Ekip Dip LIG In=100A 4p F F
Идентификационный номер изделия	1SDA100258R1
Европейский товарный код (EAN)	8056221003124
Описание в каталоге	XT4H 160 Ekip Dip LIG In=100A 4p F F
Длинное описание	C.BREAKER TMAX XT4H 160 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LIG R 100 A

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	8056221003124
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85362090

Dimensions

Чистая ширина изделия	140 mm
Чистая высота изделия	160 mm
Чистая толщина изделия	82.5 mm

Чистый вес изделия	3.05 kg
--------------------	---------

Container Information

Package Level 1 Units	1 штука
Package Level 1 Width	145 mm
Package Level 1 Height	210 mm
Package Level 1 Depth / Length	168 mm
Package Level 1 Gross Weight	3.5 kg
Package Level 1 EAN	8056221003124

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
---	--

Additional Information

Тип подключаемого автоматического выключателя	Power Distribution
Тип тока	AC
Коммутационная износостойкость	120 циклов в час 8000 цикл
Механическая износостойкость	240 циклов в час 25000 цикл
Количество полюсов	4
Заказать несколько	1 штука
Потери мощности	at Rated Operating Conditions per Pole 3.5 W
Основной тип изделия	SACE Tmax XT
Название изделия	Moulded Case Circuit Breaker
Тип изделия	CB
Номинальный ток (I_n)	100 A
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U_{imp})	8 kV
Номинальное напряжение изоляции (U_i)	1000 V
Номинальное рабочее напряжение	690 V AC
Номинальная рабочая отключающая способность при коротком замыкании (I_{cs})	(220 В AC) 100 kA (230 В AC) 100 kA (240 В AC) 100 kA (380 В AC) 70 kA (415 В AC) 70 kA (440 В AC) 65 kA (500 В AC) 50 kA (525 В AC) 45 kA (690 В AC) 15 kA

Номинальная предельная отключающая способность при коротком замыкании (I_{cu})	(220 В AC) 100 kA (230 В AC) 100 kA (240 В AC) 100 kA (380 В AC) 70 kA (415 В AC) 70 kA (440 В AC) 65 kA (500 В AC) 50 kA (525 В AC) 45 kA (690 В AC) 15 kA
Номинальный непрерывный ток (I_u)	160 A
Release	Ekip Dip LIG
Тип исполнения	EL
Short-Circuit Performance Level	H
Стандарты	IEC 60947
Подтип	XT4
Тип клеммного соединения	Стационарные автоматические выключатели
Версия	F

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	1SDC210100D0205 1SDC210099D0205
Декларация о соответствии - CE	9AKK106713A5529
Инструкции и руководства	1SDH000722R0001 1SDH000721R0505

Classifications

ETIM 6	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.
ETIM 7	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Код классификации объекта	Q
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование → Силовые автоматические выключатели → Автоматические выключатели в литом корпусе → Tmax
ХТ

