

## PRODUCT-DETAILS

# XT4X 160 BREAKING PART 3p F F

# XT4X 160 BREAKING PART 3p F F



## Общая информация

|                                 |                                                                   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Тип расширенного изделия        | XT4X 160 BREAKING PART 3p F F                                     |
| Идентификационный номер изделия | 1SDA100265R1                                                      |
| Европейский товарный код (EAN)  | 8056221003193                                                     |
| Описание в каталоге             | XT4X 160 BREAKING PART 3p F F                                     |
| Длинное описание                | BREAKING PART TMAX XT4X 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS |

## Ordering

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Европейский товарный код (EAN) | 8056221003193 |
| Минимальный объем заказа       | 1 штука       |
| Номер таможенного тарифа       | 85389099      |

## Dimensions

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Чистая ширина изделия  | 105 mm  |
| Чистая высота изделия  | 160 mm  |
| Чистая толщина изделия | 82.5 mm |
| Чистый вес изделия     | 8.2 kg  |

Container Information

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Package Level 1 Units          | 1 штука       |
| Package Level 1 Width          | 305 mm        |
| Package Level 1 Height         | 285 mm        |
| Package Level 1 Depth / Length | 370 mm        |
| Package Level 1 Gross Weight   | 9.7 kg        |
| Package Level 1 EAN            | 8056221003193 |

Environmental

|                                                             |                                                                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|

Additional Information

|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Коммутационная износостойкость                                                           | 120 циклов в час<br>10000 цикл                                                                                                                                                                                                   |
| Механическая износостойкость                                                             | 240 циклов в час<br>25000 цикл                                                                                                                                                                                                   |
| Количество полюсов                                                                       | 3                                                                                                                                                                                                                                |
| Заказать несколько                                                                       | 1 штука                                                                                                                                                                                                                          |
| Основной тип изделия                                                                     | SACE Tmax XT                                                                                                                                                                                                                     |
| Название изделия                                                                         | Moulded Case Circuit Breaker                                                                                                                                                                                                     |
| Тип изделия                                                                              | CBBU                                                                                                                                                                                                                             |
| Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U <sub>imp</sub> )                      | 8 kV                                                                                                                                                                                                                             |
| Номинальное напряжение изоляции (U <sub>i</sub> )                                        | 1000 V                                                                                                                                                                                                                           |
| Номинальное рабочее напряжение                                                           | 690 V AC<br>750 V DC                                                                                                                                                                                                             |
| Номинальная рабочая отключающая способность при коротком замыкании (I <sub>cs</sub> )    | (220 В AC) 200 kA<br>(230 В AC) 200 kA<br>(240 В AC) 200 kA<br>(380 В AC) 200 kA<br>(415 В AC) 200 kA<br>(440 В AC) 200 kA<br>(500 В AC) 100 kA<br>(525 В AC) 100 kA<br>(690 В AC) 100 kA                                        |
| Номинальная предельная отключающая способность при коротком замыкании (I <sub>cu</sub> ) | (220 В AC) 200 kA<br>(230 В AC) 200 kA<br>(240 В AC) 200 kA<br>(380 В AC) 200 kA<br>(415 В AC) 200 kA<br>(440 В AC) 200 kA<br>(500 В AC) 100 kA<br>(525 В AC) 100 kA<br>(690 В AC) 100 kA<br>(250 V DC) 2 Poles in Series 100 kA |

|                                                                                                                  |                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| (500 V DC) 2 Poles in Series 100 kA<br>(500 V DC) 3 Poles in Series 100 kA<br>(750 V DC) 3 Poles in Series 70 kA |                                         |
| Номинальный непрерывный ток (I <sub>N</sub> )                                                                    | 160 A                                   |
| Short-Circuit Performance Level                                                                                  | X                                       |
| Стандарты                                                                                                        | IEC 60947                               |
| Подтип                                                                                                           | XT4                                     |
| Тип клеммного соединения                                                                                         | Стационарные автоматические выключатели |
| Версия                                                                                                           | F                                       |

Certificates and Declarations (Document Number)

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Технические данные             | 1SDC210100D0205<br>1SDC210099D0205 |
| Декларация о соответствии - CE | 9AKK106713A5529                    |
| Инструкции и руководства       | 1SDH000722R0001                    |

Classifications

|                           |                                                                              |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ETIM 6                    | EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.      |
| ETIM 7                    | EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection |
| Код классификации объекта | Q                                                                            |
| WEEE Category             | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)                   |

Категории

Низковольтное оборудование → Силовые автоматические выключатели → Автоматические выключатели в литом корпусе → Tmax XT

