

PRODUCT-DETAILS

XT5H 400 TMG 320-1600 3p F F

XT5H 400 TMG 320-1600 3p F F



Общая информация

Тип расширенного изделия	XT5H 400 TMG 320-1600 3p F F
Идентификационный номер изделия	1SDA100510R1
Европейский товарный код (EAN)	8056221005876
Описание в каталоге	XT5H 400 TMG 320-1600 3p F F
Длинное описание	C.BREAKER TMAX XT5H 400 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMG R 320 I3=800...1600

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	8056221005876
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85362090

Dimensions

Чистая ширина изделия	140 mm
Чистая высота изделия	205 mm
Чистая толщина изделия	103.5 mm

Чистый вес изделия	4.775 kg
--------------------	----------

Container Information

Package Level 1 Units	1 штука
Package Level 1 Width	250 mm
Package Level 1 Height	245 mm
Package Level 1 Depth / Length	285 mm
Package Level 1 Gross Weight	5.263 kg
Package Level 1 EAN	8056221005876

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
---	--

Additional Information

Тип подключаемого автоматического выключателя	Generator Protection
Тип тока	AC/DC
Коммутационная износостойкость	120 циклов в час 7000 цикл
Механическая износостойкость	240 циклов в час 20000 цикл
Количество полюсов	3
Заказать несколько	1 штука
Потери мощности	16.9 W
Основной тип изделия	SACE Tmax XT
Название изделия	Moulded Case Circuit Breaker
Тип изделия	CB
Номинальный ток (I_n)	320 A
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U_{imp})	8 kV
Уставка номинального мгновенного тока короткого замыкания (I_i)	800...1600 A
Номинальное напряжение изоляции (U_i)	1000 V
Номинальное рабочее напряжение	690 V AC 750 V DC
Номинальная рабочая отключающая способность при коротком замыкании (I_{cs})	(220 В AC) 100 kA (230 В AC) 100 kA (240 В AC) 100 kA (380 В AC) 70 kA (415 В AC) 70 kA

	(440 В AC) 65 kA
	(500 В AC) 50 kA
	(525 V AC) 50 kA
	(690 В AC) 40 kA
	(250 V DC) 2 Poles in Series 40 kA
	(500 V DC) 2 Poles in Series 40 kA
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (I_{cw})	6 kA
Номинальная предельная отключающая способность при коротком замыкании (I_{cu})	(220 В AC) 100 kA (230 В AC) 100 kA (240 V AC) 100 kA (380 В AC) 70 kA (415 В AC) 70 kA (440 В AC) 65 kA (500 В AC) 50 kA (525 V AC) 50 kA (690 В AC) 40 kA (250 V DC) 2 Poles in Series 40 kA (500 V DC) 2 Poles in Series 40 kA
Номинальный непрерывный ток (I_u)	400 A
Release	TMG
Тип исполнения	TM
Диапазон настройки	224...320 A
Short-Circuit Performance Level	H
Стандарты	IEC 60947
Подтип	XT5
Тип клеммного соединения	Стационарные автоматические выключатели
Версия	F

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	1SDC210100D0205 1SDC210099D0205
Декларация о соответствии - CE	9AKK107680A2824
Инструкции и руководства	1SDH002011A1001

Classifications

ETIM 7	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Код классификации объекта	Q
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование → Силовые автоматические выключатели → Автоматические выключатели в литом корпусе → Tmax XT

