


PRODUCT-DETAILS

XT5H 630 Ekip Dip LSI In=630 4p F F

XT5H 630 Ekip Dip LSI In=630 4p F F



Ogólne informacje

Extended Product Type	XT5H 630 Ekip Dip LSI In=630 4p F F
ID Produktu	1SDA100533R1
Numer EAN	8056221006095
Opis katalogowy	XT5H 630 Ekip Dip LSI In=630 4p F F
Opis	C.BREAKER TMAX XT5H 630 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LSI R 630

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	8056221006095
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85362090

Wymiary

Szerokość produktu netto	186 mm
Wysokość produktu netto	205 mm
Głębokość produktu netto	103.5 mm
Waga produktu netto	6.4 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	250 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	245 mm
Długość opakowania (poziom 1)	285 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	6.888 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8056221006095

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
-------------	--

Dodatkowe informacje

Circuit Breaker Type to be Associated	Power Distribution
Rodzaj prądu	AC
Electrical Durability	120 cykli na godzinę 5000 cycle
Wytrzymałość mechaniczna	240 cykli na godzinę 20000 cycle
Liczba biegunów	4
Ilość	1 sztuka
Straty mocy	45 W
Typ produktu	SACE Tmax XT
Nazwa produktu	Moulded Case Circuit Breaker
Rodzaj produktu	CB
Prąd znamionowy (I_n)	630 A
Znamionowa wytrzymałość na impuls napięciowy (U_{imp})	8 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	1000 V
Znamionowe napięcie pracy	690 V AC
Rated Service Short- Circuit Breaking Capacity (I_{cs})	(220 V AC) 100 kA (230 V AC) 100 kA (240 V AC) 100 kA (380 V AC) 70 kA (415 V AC) 70 kA (440 V AC) 65 kA (500 V AC) 50 kA (525 V AC) 50 kA (690 V AC) 30 kA (250 V DC) 2 Poles in Series 10 kA (500 V DC) 2 Poles in Series 10 kA
Znamionowy prąd	6 kA

zwarciowy wytrzymałalny

 (I_{cw})

Rated Ultimate Short-Circuit Breaking Capacity (I_{cu})	(220 V AC) 100 kA
	(230 V AC) 100 kA
	(240 V AC) 100 kA
	(380 V AC) 70 kA
	(415 V AC) 70 kA
	(440 V AC) 65 kA
	(500 V AC) 50 kA
	(525 V AC) 50 kA
	(690 V AC) 40 kA

Rated Uninterrupted Current (I_u)	630 A
-------------------------------------	-------

Release	Ekip Dip LSI
---------	--------------

Release Type	EL
--------------	----

Short-Circuit Performance Level	H
---------------------------------	---

Standardy	IEC 60947
-----------	-----------

Podtyp	XT5
--------	-----

Terminal Connection Type	Fixed Circuit-Breakers
--------------------------	------------------------

Wersja	F
--------	---

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusz danych, informacja techniczna	1SDC210100D0205
	1SDC210099D0205
Deklaracja zgodności - CE	9AKK107680A2824
Instrukcje i podręczniki	1SDH002011A1001

Klasyfikacje

ETIM 7	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Kod klasyfikacji	Q
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Tmax XT

