

## PRODUCT-DETAILS

# XT5D 400 3p F F

# XT5D 400 3p F F



### Общая информация

|                                 |                                                                         |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Тип расширенного изделия        | XT5D 400 3p F F                                                         |
| Идентификационный номер изделия | 1SDA100546R1                                                            |
| Европейский товарный код (EAN)  | 8056221006224                                                           |
| Описание в каталоге             | XT5D 400 3p F F                                                         |
| Длинное описание                | SWITCH-DISCONNECTOR TMAX XT5D 400 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS |

### Ordering

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Европейский товарный код (EAN) | 8056221006224 |
| Минимальный объем заказа       | 1 штука       |
| Номер таможенного тарифа       | 85362090      |

### Dimensions

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Чистая ширина изделия  | 140 mm   |
| Чистая высота изделия  | 205 mm   |
| Чистая толщина изделия | 103.5 mm |

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Чистый вес изделия | 4.775 kg |
|--------------------|----------|

## Container Information

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Package Level 1 Units          | 1 штука       |
| Package Level 1 Width          | 248 mm        |
| Package Level 1 Height         | 240 mm        |
| Package Level 1 Depth / Length | 285 mm        |
| Package Level 1 Gross Weight   | 5.263 kg      |
| Package Level 1 EAN            | 8056221006224 |

## Environmental

|                                                             |                                                                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|

## Additional Information

|                                                               |                                         |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Коммутационная износостойкость                                | 120 циклов в час<br>7000 цикл           |
| Механическая износостойкость                                  | 240 циклов в час<br>20000 цикл          |
| Количество полюсов                                            | 3                                       |
| Заказать несколько                                            | 1 штука                                 |
| Основной тип изделия                                          | SACE Tmax XT                            |
| Название изделия                                              | Moulded Case Circuit Breaker            |
| Тип изделия                                                   | SD                                      |
| Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение ( $U_{imp}$ ) | 8 kV                                    |
| Номинальное напряжение изоляции ( $U_i$ )                     | 1000 V                                  |
| Номинальный рабочий ток, AC-23A ( $I_g$ )                     | (400 B) 400 A<br>(690 B) 400 A          |
| Номинальное рабочее напряжение                                | 690 V AC<br>750 V DC                    |
| Номинальный кратковременно выдерживаемый ток ( $I_{cw}$ )     | 5 kA                                    |
| Номинальный непрерывный ток ( $I_u$ )                         | 400 A                                   |
| Стандарты                                                     | IEC 60947                               |
| Подтип                                                        | XT5                                     |
| Тип клеммного соединения                                      | Стационарные автоматические выключатели |
| Версия                                                        | F                                       |

Certificates and Declarations (Document Number)

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Технические данные             | 1SDC210100D0205<br>1SDC210099D0205 |
| Декларация о соответствии - CE | 9AKK107680A2824                    |
| Инструкции и руководства       | 1SDH002011A1001                    |

Classifications

|                           |                                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|
| ETIM 6                    | EC000216 - Switch disconnect                               |
| ETIM 7                    | EC000216 - Switch disconnect                               |
| Код классификации объекта | Q                                                          |
| WEEE Category             | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |

Категории

Низковольтное оборудование → Силовые автоматические выключатели → Автоматические выключатели в литом корпусе → Tmax XT

