


PRODUCT-DETAILS

XT5D 630 4p F F

XT5D 630 4p F F



Ogólne informacje

Extended Product Type	XT5D 630 4p F F
ID Produktu	1SDA100549R1
Numer EAN	8056221006255
Opis katalogowy	XT5D 630 4p F F
Opis	SWITCH-DISCONNECTOR TMAX XT5D 630 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	8056221006255
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85362090

Wymiary

Szerokość produktu netto	186 mm
Wysokość produktu netto	205 mm
Głębokość produktu netto	103.5 mm
Waga produktu netto	5.6 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	248 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	240 mm
Długość opakowania (poziom 1)	285 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	6.088 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8056221006255

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
-------------	--

Dodatkowe informacje

Electrical Durability	120 cykli na godzinę 5000 cycle
Wytrzymałość mechaniczna	240 cykli na godzinę 20000 cycle
Liczba biegunów	4
Ilość	1 sztuka
Typ produktu	SACE Tmax XT
Nazwa produktu	Moulded Case Circuit Breaker
Rodzaj produktu	SD
Znamionowa wytrzymałość na impuls napięciowy (U_{imp})	8 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	1000 V
Znamionowy prąd pracy AC-23A (I_g)	(400 V) 630 A (690 V) 630 A
Znamionowe napięcie pracy	690 V AC 750 V DC
Znamionowy prąd zwarciaowy wytrzymały (I_{cw})	7.6 kA
Rated Uninterrupted Current (I_u)	630 A
Standardy	IEC 60947
Podtyp	XT5
Terminal Connection Type	Fixed Circuit-Breakers
Wersja	F

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	1SDC210100D0205 1SDC210099D0205
Deklaracja zgodności - CE	9AKK107680A2824
Instrukcje i podręczniki	1SDH002011A1001

Klasyfikacje	
ETIM 6	EC000216 - Switch disconnector
ETIM 7	EC000216 - Switch disconnector
Kod klasyfikacji	Q
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie
Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Tmax XT

