

## PRODUCT-DETAILS

# XT5H 630 BREAKING PART 3p F F

# XT5H 630 BREAKING PART 3p F F



## Ogólne informacje

|                       |                                                                   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | XT5H 630 BREAKING PART 3p F F                                     |
| ID Produktu           | 1SDA100559R1                                                      |
| Numer EAN             | 8056221006354                                                     |
| Opis katalogowy       | XT5H 630 BREAKING PART 3p F F                                     |
| Opis                  | BREAKING PART TMAX XT5H 630 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS |

## Charakterystyka zamówienia

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Numer EAN                  | 8056221006354 |
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka      |
| Kod taryfy celnej          | 85389099      |

## Wymiary

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Szerokość produktu netto | 140 mm   |
| Wysokość produktu netto  | 205 mm   |
| Głębokość produktu netto | 103.5 mm |
| Waga produktu netto      | 3.425 kg |

## Informacje o pakowaniu

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Jednostka opakowania<br>(poziom 1)   | 1 sztuka      |
| Szerokość opakowania<br>(poziom 1)   | 248 mm        |
| Wysokość opakowania<br>(poziom 1)    | 240 mm        |
| Długość opakowania<br>(poziom 1)     | 285 mm        |
| Waga opakowania brutto<br>(poziom 1) | 3.8 kg        |
| EAN opakowania (poziom<br>1)         | 8056221006354 |

## Normy środowiskowe

|             |                                                                        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| Status RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|

## Dodatkowe informacje

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Electrical Durability                                       | 120 cykli na godzinę<br>5000 cycle                                                                                                                                                                                                                              |
| Wytrzymałość mechaniczna                                    | 240 cykli na godzinę<br>20000 cycle                                                                                                                                                                                                                             |
| Liczba biegunów                                             | 3                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ilość                                                       | 1 sztuka                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Typ produktu                                                | SACE Tmax XT                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Nazwa produktu                                              | Moulded Case Circuit Breaker                                                                                                                                                                                                                                    |
| Rodzaj produktu                                             | CBBU                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Znamionowa wytrzymałość na impuls napięciowy ( $U_{imp}$ )  | 8 kV                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Znamionowe napięcie izolacji ( $U_i$ )                      | 1000 V                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Znamionowe napięcie pracy                                   | 690 V AC<br>750 V DC                                                                                                                                                                                                                                            |
| Rated Service Short-Circuit Breaking Capacity ( $I_{cs}$ )  | (220 V AC) 100 kA<br>(230 V AC) 100 kA<br>(240 V AC) 100 kA<br>(380 V AC) 70 kA<br>(415 V AC) 70 kA<br>(440 V AC) 65 kA<br>(500 V AC) 50 kA<br>(525 V AC) 50 kA<br>(690 V AC) 40 kA<br>(250 V DC) 2 Poles in Series 40 kA<br>(500 V DC) 2 Poles in Series 40 kA |
| Znamionowy prąd zwarciaowy wytrzymały ( $I_{cw}$ )          | 6 kA                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Rated Ultimate Short-Circuit Breaking Capacity ( $I_{cu}$ ) | (220 V AC) 100 kA<br>(230 V AC) 100 kA<br>(240 V AC) 100 kA<br>(380 V AC) 70 kA<br>(415 V AC) 70 kA                                                                                                                                                             |

|                                       |                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | (440 V AC) 65 kA<br>(500 V AC) 50 kA<br>(525 V AC) 50 kA<br>(690 V AC) 40 kA<br>(250 V DC) 2 Poles in Series 40 kA<br>(500 V DC) 2 Poles in Series 40 kA |
| Rated Uninterrupted Current ( $I_u$ ) | 630 A                                                                                                                                                    |
| Short-Circuit Performance Level       | H                                                                                                                                                        |
| Standardy                             | IEC 60947                                                                                                                                                |
| Podtyp                                | XT5                                                                                                                                                      |
| Terminal Connection Type              | Fixed Circuit-Breakers                                                                                                                                   |
| Wersja                                | F                                                                                                                                                        |

### Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| Arkusze danych, informacja techniczna | 1SDC210100D0205<br>1SDC210099D0205 |
| Deklaracja zgodności - CE             | 9AKK107680A2824                    |
| Instrukcje i podręczniki              | 1SDH002011A1001                    |

### Klasyfikacje

|                  |                                                                              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ETIM 6           | EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.      |
| ETIM 7           | EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection |
| Kod klasyfikacji | Q                                                                            |
| WEEE Category    | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)                   |

### Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Tmax XT

