


## PRODUCT-DETAILS

# XT5V 400 BREAKING PART 4p F F

# XT5V 400 BREAKING PART 4p F F



### Общая информация

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Тип расширенного изделия        | XT5V 400 BREAKING PART 4p F F                                    |
| Идентификационный номер изделия | 1SDA100568R1                                                     |
| Европейский товарный код (EAN)  | 8056221006446                                                    |
| Описание в каталоге             | XT5V 400 BREAKING PART 4p F F                                    |
| Длинное описание                | BREAKING PART TMAX XT5V 400 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS |

### Ordering

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Европейский товарный код (EAN) | 8056221006446 |
| Минимальный объем заказа       | 1 штука       |
| Номер таможенного тарифа       | 85389099      |

### Dimensions

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Чистая ширина изделия  | 186 mm   |
| Чистая высота изделия  | 205 mm   |
| Чистая толщина изделия | 103.5 mm |
| Чистый вес изделия     | 4.55 kg  |

## Container Information

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Package Level 1 Units          | 1 штука       |
| Package Level 1 Width          | 248 mm        |
| Package Level 1 Height         | 240 mm        |
| Package Level 1 Depth / Length | 285 mm        |
| Package Level 1 Gross Weight   | 4.5 kg        |
| Package Level 1 EAN            | 8056221006446 |

## Environmental

|                                                             |                                                                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|

## Additional Information

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Коммутационная износостойкость                                                     | 120 циклов в час<br>7000 цикл                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Механическая износостойкость                                                       | 240 циклов в час<br>20000 цикл                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Количество полюсов                                                                 | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Заказать несколько                                                                 | 1 штука                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Основной тип изделия                                                               | SACE Tmax XT                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Название изделия                                                                   | Moulded Case Circuit Breaker                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Тип изделия                                                                        | CBBU                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение ( $U_{imp}$ )                      | 8 kV                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Номинальное напряжение изоляции ( $U_i$ )                                          | 1000 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Номинальное рабочее напряжение                                                     | 690 V AC<br>750 V DC                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Номинальная рабочая отключающая способность при коротком замыкании ( $I_{cs}$ )    | (220 B AC) 200 kA<br>(230 B AC) 200 kA<br>(240 V AC) 200 kA<br>(380 B AC) 200 kA<br>(415 B AC) 200 kA<br>(440 B AC) 180 kA<br>(500 B AC) 150 kA<br>(525 V AC) 100 kA<br>(690 B AC) 80 kA<br>(250 V DC) 2 Poles in Series 42.5 kA<br>(500 V DC) 2 Poles in Series 42.5 kA<br>(750 V DC) 3 Poles in Series 25 kA |
| Номинальный кратковременно выдерживаемый ток ( $I_{cw}$ )                          | 6 kA                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Номинальная предельная отключающая способность при коротком замыкании ( $I_{cu}$ ) | (220 B AC) 200 kA<br>(230 B AC) 200 kA<br>(240 V AC) 200 kA<br>(380 B AC) 200 kA<br>(415 B AC) 200 kA<br>(440 B AC) 180 kA<br>(500 B AC) 150 kA<br>(525 V AC) 100 kA<br>(690 B AC) 80 kA<br>(250 V DC) 2 Poles in Series 85 kA<br>(500 V DC) 2 Poles in Series 85 kA<br>(750 V DC) 3 Poles in Series 50 kA     |
| Номинальный                                                                        | 400 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                   |                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| непрерывный ток (I <sub>u</sub> ) |                                         |
| Short-Circuit Performance Level   | V                                       |
| Стандарты                         | IEC 60947                               |
| Подтип                            | XT5                                     |
| Тип клеммного соединения          | Стационарные автоматические выключатели |
| Версия                            | F                                       |

Certificates and Declarations (Document Number)

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Технические данные             | 1SDC210100D0205<br>1SDC210099D0205 |
| Декларация о соответствии - CE | 9AKK107680A2824                    |
| Инструкции и руководства       | 1SDH002011A1001                    |

Classifications

|                           |                                                                              |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ETIM 6                    | EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.      |
| ETIM 7                    | EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection |
| Код классификации объекта | Q                                                                            |
| WEEE Category             | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)                   |

Категории

Низковольтное оборудование → Силовые автоматические выключатели → Автоматические выключатели в литом корпусе → Tmax XT

