

PRODUCT-DETAILS

XT6N 1000 Ekip Dip LSI In=1000 3p F F

XT6N 1000 Ekip Dip LSI In=1000 3p F F



Общая информация

Тип расширенного изделия	XT6N 1000 Ekip Dip LSI In=1000 3p F F
Идентификационный номер изделия	1SDA100722R1
Европейский товарный код (EAN)	8056221007986
Описание в каталоге	XT6N 1000 Ekip Dip LSI In=1000 3p F F
Длинное описание	C.BREAKER TMAX XT6N 1000 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LSI R 1000

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	8056221007986
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85362090

Dimensions

Чистая ширина изделия	210 mm
Чистая высота изделия	268 mm
Чистая толщина изделия	103.5 mm
Чистый вес изделия	9.5 kg

Container Information

Package Level 1 Units	1 штука
Package Level 1 Width	305 mm
Package Level 1 Height	285 mm
Package Level 1 Depth / Length	370 mm
Package Level 1 Gross Weight	11 kg
Package Level 1 EAN	8056221007986

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
---	--

Additional Information

Тип подключаемого автоматического выключателя	Power Distribution
Тип тока	AC
Коммутационная износостойкость	120 циклов в час 5000 цикл
Механическая износостойкость	240 циклов в час 20000 цикл
Количество полюсов	3
Заказать несколько	1 штука
Потери мощности	83.5 W
Основной тип изделия	SACE Tmax XT
Название изделия	Moulded Case Circuit Breaker
Тип изделия	CB
Номинальный ток (I_n)	1000 A
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U_{imp})	8 kV
Номинальное напряжение изоляции (U_i)	1000 V
Номинальное рабочее напряжение	690 V AC
Номинальная рабочая отключающая способность при коротком замыкании (I_{cs})	(220 В AC) 70 kA (230 В AC) 70 kA (240 В AC) 70 kA (380 В AC) 36 kA (415 В AC) 36 kA (440 В AC) 30 kA (500 В AC) 25 kA (525 В AC) 25 kA (690 В AC) 20 kA
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (I_{cw})	10 kA
Номинальная предельная отключающая способность при коротком замыкании (I_{cu})	(220 В AC) 70 kA (230 В AC) 70 kA (240 В AC) 70 kA (380 В AC) 36 kA (415 В AC) 36 kA (440 В AC) 30 kA (500 В AC) 25 kA (525 В AC) 25 kA

	(690 В AC) 20 kA
Номинальный непрерывный ток (I _n)	1000 A
Release	Ekip Dip LSI
Тип исполнения	EL
Short-Circuit Performance Level	N
Стандарты	IEC 60947
Подтип	XT6
Тип клеммного соединения	Стационарные автоматические выключатели
Версия	F

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	1SDC210100D0205 1SDC210099D0205
Декларация о соответствии - CE	9AKK107680A2825
Инструкции и руководства	1SDH002012A1001

Classifications

ETIM 7	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Код классификации объекта	Q
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование → Силовые автоматические выключатели → Автоматические выключатели в литом корпусе → Tmax XT

