

PRODUCT-DETAILS

XT7H M 1250 Ekip Hi-Touch LSIG 1250 3pFF

XT7H M 1250 Ekip Hi-Touch LSIG 1250 3pFF



Ogólne informacje

Extended Product Type	XT7H M 1250 Ekip Hi-Touch LSIG 1250 3pFF
ID Produktu	1SDA101464R1
Numer EAN	8056221012782
Opis katalogowy	XT7H M 1250 Ekip Hi-Touch LSIG 1250 3pFF
Opis	C.BREAKER TMAX XT7H 1250 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMALS AND STORED ENERGY OPERATING MECHANISM AND LEVER OPERATG MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE AC EKIP HI-TOUCH LSIG R 1250

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	8056221012782
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85362090

Wymiary

Szerokość produktu netto	210 mm
Wysokość produktu netto	268 mm
Głębokość produktu netto	178 mm
Waga produktu netto	9.7 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	280 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	350 mm
Długość opakowania (poziom 1)	360 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	11.2 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8056221012782

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksplotacja -40 ... 125 °C
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Dodatkowe informacje

Circuit Breaker Type to be Associated	Power Distribution
Rodzaj prądu	AC
Electrical Durability	120 cykli na godzinę 3000 cycle
Wytrzymałość mechaniczna	240 cykli na godzinę 20000 cycle
Liczba biegunów	3
Ilość	1 sztuka
Straty mocy	na biegun 57 W
Typ produktu	SACE Tmax XT
Nazwa produktu	Moulded Case Circuit Breaker
Rodzaj produktu	CB
Prąd znamionowy (I_n)	1250 A
Znamionowa wytrzymałość na impuls napięciowy (U_{imp})	8 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	1000 V
Znamionowe napięcie pracy	690 V AC
Rated Service Short-Circuit Breaking Capacity (I_{cs})	(220 V AC) 100 kA (230 V AC) 100 kA (240 V AC) 100 kA (380 V AC) 70 kA (415 V AC) 70 kA (440 V AC) 65 kA (500 V AC) 50 kA (525 V AC) 50 kA (690 V AC) 42 kA
Znamionowy prąd zwarciaowy wytrzymały (I_{cw})	20 kA
Rated Ultimate Short-Circuit Breaking Capacity (I_{cu})	(220 V AC) 100 kA (230 V AC) 100 kA (240 V AC) 100 kA (380 V AC) 70 kA (415 V AC) 70 kA (440 V AC) 65 kA (500 V AC) 50 kA (525 V AC) 50 kA

	(690 V AC) 42 kA
Rated Uninterrupted Current (I _u)	1250 A
Release	Ekip Hi-Touch LSiG
Release Type	EL
Short-Circuit Performance Level	H
Standardy	IEC 60947
Podtyp	XT7M
Terminal Connection Type	Fixed Circuit-Breakers
Wersja	F

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	1SDC210100D0205 1SDC210099D0205
Deklaracja zgodności - CE	9AKK107046A9648
Instrukcje i podręczniki	1SDH002013A1001 1SDH002013A1002 1SDH001821A1001

Klasyfikacje

ETIM 6	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.
ETIM 7	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Kod klasyfikacji	Q
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Tmax XT

