

PRODUCT-DETAILS

XT7H M 1250 Ekip M Touch LRIU 1250 3p FF

XT7H M 1250 Ekip M Touch LRIU 1250 3p FF



Ogólne informacje

Extended Product Type	XT7H M 1250 Ekip M Touch LRIU 1250 3p FF
ID Produktu	1SDA101472R1
Numer EAN	8056221012867
Opis katalogowy	XT7H M 1250 Ekip M Touch LRIU 1250 3p FF
Opis	C.BREAKER TMAX XT7H 1250 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND STORED ENERGY OPERATING MECHANISM AND LEVER OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP M TOUCH LRIU R 1250

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	8056221012867
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85362090

Wymiary

Szerokość produktu netto	210 mm
Wysokość produktu netto	268 mm
Głębokość produktu netto	178 mm
Waga produktu netto	9.7 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	280 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	350 mm
Długość opakowania (poziom 1)	360 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	11.2 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8056221012867

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
-------------	--

Dodatkowe informacje

Circuit Breaker Type to be Associated	Motor Protection
Rodzaj prądu	AC
Electrical Durability	120 cykli na godzinę 3000 cycle
Wytrzymałość mechaniczna	240 cykli na godzinę 20000 cycle
Liczba biegunów	3
Ilość	1 sztuka
Straty mocy	na biegun 57 W
Typ produktu	SACE Tmax XT
Nazwa produktu	Moulded Case Circuit Breaker
Rodzaj produktu	CB
Prąd znamionowy (I_n)	1250 A
Znamionowa wytrzymałość na impuls napięciowy (U_{imp})	8 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	1000 V
Znamionowe napięcie pracy	690 V AC
Rated Service Short- Circuit Breaking Capacity (I_{cs})	(220 V AC) 100 kA (230 V AC) 100 kA (240 V AC) 100 kA (380 V AC) 70 kA (415 V AC) 70 kA (440 V AC) 65 kA (500 V AC) 50 kA (525 V AC) 50 kA (690 V AC) 42 kA
Znamionowy prąd zwarciaowy wytrzymały	20 kA

(I_{cw})

Rated Ultimate Short-Circuit Breaking Capacity

 (I_{cu})

(220 V AC) 100 kA
 (230 V AC) 100 kA
 (240 V AC) 100 kA
 (380 V AC) 70 kA
 (415 V AC) 70 kA
 (440 V AC) 65 kA
 (500 V AC) 50 kA
 (525 V AC) 50 kA
 (690 V AC) 42 kA

Rated Uninterrupted Current (I_u)

1250 A

Release

Ekip M Touch LRIU

Release Type

EL

Short-Circuit Performance Level

H

Standardy

IEC 60947

Podtyp

XT7M

Terminal Connection Type

Fixed Circuit-Breakers

Wersja

F

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacje techniczne

1SDC210100D0205
 1SDC210099D0205

Deklaracja zgodności - CE

9AKK107046A9648

Instrukcje i podręczniki

1SDH002013A1001
 1SDH002013A1002
 1SDH001821A1001

Klasyfikacje

ETIM 6

EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.

ETIM 7

EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection

Kod klasyfikacji

Q

WEEE Category

5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Tmax XT

