

## PRODUCT-DETAILS

XT2V 160 Ekip Dip LIG In=10A 4p F F

XT2V 160 Ekip Dip LIG In=10A 4p F F



### Общая информация

|                                 |                                                                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип расширенного изделия        | XT2V 160 Ekip Dip LIG In=10A 4p F F                                                                            |
| Идентификационный номер изделия | 1SDA101953R1                                                                                                   |
| Европейский товарный код (EAN)  | 8056221019972                                                                                                  |
| Описание в каталоге             | XT2V 160 Ekip Dip LIG In=10A 4p F F                                                                            |
| Длинное описание                | C.BREAKER TMAX XT2V 160 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LIG R 10 A |

### Ordering

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Европейский товарный код (EAN) | 8056221019972 |
| Минимальный объем заказа       | 1 штука       |
| Номер таможенного тарифа       | 85389099      |

### Dimensions

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Чистая ширина изделия  | 120 mm  |
| Чистая высота изделия  | 130 mm  |
| Чистая толщина изделия | 82.5 mm |

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Чистый вес изделия | 1.3 kg |
|--------------------|--------|

## Container Information

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Package Level 1 Units          | 1 штука       |
| Package Level 1 Width          | 120 mm        |
| Package Level 1 Height         | 160 mm        |
| Package Level 1 Depth / Length | 190 mm        |
| Package Level 1 Gross Weight   | 1.4 kg        |
| Package Level 1 EAN            | 8056221019972 |

## Environmental

|                                                             |                                                                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|

## Additional Information

|                                                                                 |                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип подключаемого автоматического выключателя                                   | Power Distribution                                                                                                                                                                     |
| Тип тока                                                                        | AC                                                                                                                                                                                     |
| Коммутационная износостойкость                                                  | 120 циклов в час<br>8000 цикл                                                                                                                                                          |
| Механическая износостойкость                                                    | 240 циклов в час<br>25000 цикл                                                                                                                                                         |
| Количество полюсов                                                              | 4                                                                                                                                                                                      |
| Заказать несколько                                                              | 1 штука                                                                                                                                                                                |
| Потери мощности                                                                 | at Rated Operating Conditions per Pole 0.1 W                                                                                                                                           |
| Основной тип изделия                                                            | SACE Tmax XT                                                                                                                                                                           |
| Название изделия                                                                | Moulded Case Circuit Breaker                                                                                                                                                           |
| Тип изделия                                                                     | CB                                                                                                                                                                                     |
| Номинальный ток ( $I_n$ )                                                       | 10 A                                                                                                                                                                                   |
| Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение ( $U_{imp}$ )                   | 8 kV                                                                                                                                                                                   |
| Номинальное напряжение изоляции ( $U_i$ )                                       | 1000 V                                                                                                                                                                                 |
| Номинальное рабочее напряжение                                                  | 690 V AC<br>500 V DC                                                                                                                                                                   |
| Номинальная рабочая отключающая способность при коротком замыкании ( $I_{cs}$ ) | (220 В AC) 200 kA<br>(230 В AC) 200 kA<br>(240 В AC) 200 kA<br>(380 В AC) 150 kA<br>(415 В AC) 150 kA<br>(440 В AC) 150 kA<br>(500 В AC) 70 kA<br>(525 В AC) 50 kA<br>(690 В AC) 15 kA |

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номинальная предельная отключающая способность при коротком замыкании ( $I_{cu}$ ) | (220 В AC) 200 kA<br>(230 В AC) 200 kA<br>(240 В AC) 200 kA<br>(380 В AC) 150 kA<br>(415 В AC) 150 kA<br>(440 В AC) 150 kA<br>(500 В AC) 70 kA<br>(525 В AC) 50 kA<br>(690 В AC) 20 kA |
| Номинальный непрерывный ток ( $I_u$ )                                              | 160 A                                                                                                                                                                                  |
| Release                                                                            | Ekip Dip LIG                                                                                                                                                                           |
| Тип исполнения                                                                     | EL                                                                                                                                                                                     |
| Short-Circuit Performance Level                                                    | V                                                                                                                                                                                      |
| Стандарты                                                                          | IEC 60947                                                                                                                                                                              |
| Подтип                                                                             | XT2                                                                                                                                                                                    |
| Тип клеммного соединения                                                           | Стационарные автоматические выключатели                                                                                                                                                |
| Версия                                                                             | F                                                                                                                                                                                      |

## Certificates and Declarations (Document Number)

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Технические данные             | 1SDC210100D0205<br>1SDC210099D0205 |
| Декларация о соответствии - CE | 9AKK106713A5901                    |
| Инструкции и руководства       | 1SDH000721R0001<br>1SDH000721R0505 |

## Classifications

|                           |                                                                              |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ETIM 6                    | EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.      |
| ETIM 7                    | EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection |
| Код классификации объекта | Q                                                                            |
| WEEE Category             | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)                   |

## Категории

Низковольтное оборудование → Силовые автоматические выключатели → Автоматические выключатели в литом корпусе → Tmax XT

