

PRODUCT-DETAILS

XT4V 160 MA 12,5 Im=62,5...125 3p F F

XT4V 160 MA 12,5 Im=62,5...125 3p F F



Общая информация

Тип расширенного изделия	XT4V 160 MA 12,5 Im=62,5...125 3p F F
Идентификационный номер изделия	1SDA101955R1
Европейский товарный код (EAN)	8056221019996
Описание в каталоге	XT4V 160 MA 12,5 Im=62,5...125 3p F F
Длинное описание	C.BREAKER TMAX XT4V 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND MAGNETIC RELEASE MA lu 12,5 A I3=62,5...125 A

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	8056221019996
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85389099

Dimensions

Чистая ширина изделия	105 mm
Чистая высота изделия	160 mm
Чистая толщина изделия	82.5 mm

Чистый вес изделия	1.3 kg
--------------------	--------

Container Information

Package Level 1 Units	1 штука
Package Level 1 Width	120 mm
Package Level 1 Height	160 mm
Package Level 1 Depth / Length	190 mm
Package Level 1 Gross Weight	1.4 kg
Package Level 1 EAN	8056221019996

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
---	--

Additional Information

Тип подключаемого автоматического выключателя	Motor Protection
Тип тока	AC/DC
Коммутационная износостойкость	120 циклов в час 10000 цикл
Механическая износостойкость	240 циклов в час 25000 цикл
Количество полюсов	3
Заказать несколько	1 штука
Потери мощности	at Rated Operating Conditions per Pole 2.3 W
Основной тип изделия	SACE Tmax XT
Название изделия	Moulded Case Circuit Breaker
Тип изделия	CB
Номинальный ток (I_n)	12.5 A
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U_{imp})	8 kV
Уставка номинального мгновенного тока короткого замыкания (I_i)	62.5...125 A
Номинальное напряжение изоляции (U_i)	1000 V
Номинальное рабочее напряжение	690 V AC 750 V DC
Номинальная рабочая отключающая способность при коротком замыкании (I_{cs})	(220 В AC) 200 kA (230 В AC) 200 kA (240 В AC) 200 kA (380 В AC) 150 kA (415 В AC) 150 kA

	(440 B AC) 150 kA
	(500 B AC) 70 kA
	(525 V AC) 50 kA
	(690 B AC) 25 kA
	(250 V DC) 2 Poles in Series 100 kA
	(500 V DC) 2 Poles in Series 100 kA
	(500 V DC) 3 Poles in Series 100 kA
Номинальная предельная отключающая способность при коротком замыкании (I_{cu})	(220 B AC) 200 kA
	(230 B AC) 200 kA
	(240 V AC) 200 kA
	(380 B AC) 150 kA
	(415 B AC) 150 kA
	(440 B AC) 150 kA
	(500 B AC) 70 kA
	(525 V AC) 50 kA
	(690 B AC) 25 kA
	(250 V DC) 2 Poles in Series 100 kA
	(500 V DC) 2 Poles in Series 100 kA
	(500 V DC) 3 Poles in Series 100 kA
Номинальный непрерывный ток (I_u)	160 A
Release	MA
Тип исполнения	M
Short-Circuit Performance Level	V
Стандарты	IEC 60947
Подтип	XT4
Тип клеммного соединения	Стационарные автоматические выключатели
Версия	F

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	1SDC210100D0205
	1SDC210099D0205
Декларация о соответствии - CE	9AKK106713A5529
Инструкции и руководства	1SDH000722R0001
	1SDH000721R0505

Classifications

ETIM 6	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.
ETIM 7	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Код классификации объекта	Q
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование → Силовые автоматические выключатели → Автоматические выключатели в литом корпусе → Tmax XT

