

PRODUCT-DETAILS

E1.2N/E9 1250 Ekip Touch LSIG 4p F F

E1.2N/E9 1250 Ekip Touch LSIG 4p F F



Общая информация

Тип расширенного изделия	E1.2N/E9 1250 Ekip Touch LSIG 4p F F
Идентификационный номер изделия	1SDA104286R1
Европейский товарный код (EAN)	8015644063665
Описание в каталоге	E1.2N/E9 1250 Ekip Touch LSIG 4p F F
Длинное описание	C.BREAKER SACE EMAX2 E1.2N 1250 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP/TOUCH-LSIG R 1250 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED 800V

Ordering

Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85362090
Страна происхождения	Italy (IT)

Popular Downloads

Технические данные	1SDC200023D0209
Инструкции и руководства	1SDH000999R0002

Dimensions

Чистая ширина изделия	280 mm
Чистая высота изделия	296 mm
Чистая толщина изделия	183 mm
Чистый вес изделия	16 kg

Technical

Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U_{imp})	acc. to IEC 60947-2 12 kV
Номинальное напряжение изоляции (U_i))	AC 1000 V
Номинальное рабочее напряжение	800 V AC
Rated Short-Circuit Making Capacity (I_{cm})	(800 V AC) 73.5 kA
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (I_{cw})	для 1,0 с 35 kA for 3 s 30 kA
Потери мощности	400 W
Стандарты	IEC
Количество полюсов	4
Механическая износостойкость	20000 цикл 60 циклов в час

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Экологическая информация	ROHS, REACH

Certificates and Declarations (Document Number)

Экологическая информация	ROHS, REACH
Инструкции и руководства	1SDH000999R0002
Инструкции и руководства (часть 2)	1SDH001316R1002

Container Information

Package Level 1 Units	1 штука
Package Level 1 Width	270 mm
Package Level 1 Depth / Length	330 mm

Package Level 1 Height	350 mm
Package Level 1 Gross Weight	20 kg
Package Level 1 EAN	8015644063665

Classifications

Код классификации объекта	Q
ETIM 6	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.
ETIM 7	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование → Industries → Solar power → 800V AC
Низковольтное оборудование → Силовые автоматические выключатели → Воздушные автоматические выключатели → Emax 2

