

## PRODUCT-DETAILS

# E1.2N/E9 1250 Ekip Hi-Touch L SIG 3p WMP

# E1.2N/E9 1250 Ekip Hi-Touch L SIG 3p WMP



## Ogólne informacje

|                       |                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | E1.2N/E9 1250 Ekip Hi-Touch L SIG 3p WMP                                                                                                                                                         |
| ID Produktu           | 1SDA104297R1                                                                                                                                                                                     |
| Numer EAN             | 8015644063771                                                                                                                                                                                    |
| Opis katalogowy       | E1.2N/E9 1250 Ekip Hi-Touch L SIG 3p WMP                                                                                                                                                         |
| Opis                  | MOVING PART FOR C.BREAKER SACE EMAX2 E1.2N 1250 THREE-POLE WITH SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP/HI-TOUCH-L SIG R 1250 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED 800V |

## Charakterystyka zamówienia

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka    |
| Kod taryfy celnej          | 85362090    |
| Kraj pochodzenia           | Włochy (IT) |

## Najczęściej Pobierane

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Arkusze danych, informacja techniczna | 1SDC200023D0209 |
| Instrukcje i podręczniki              | 1SDH000999R0002 |

## Wymiary

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Szerokość produktu netto | 278 mm   |
| Wysokość produktu netto  | 363.5 mm |
| Głębokość produktu netto | 271 mm   |
| Waga produktu netto      | 18 kg    |

## Dane techniczne

|                                                            |                                    |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Znamionowa wytrzymałość na impuls napięciowy ( $U_{imp}$ ) | zgodny z IEC60947-2 12 kV          |
| Znamionowe napięcie izolacji ( $U_i$ )                     | AC 1000 V                          |
| Znamionowe napięcie pracy                                  | 800 V AC                           |
| Znamionowa zdolność załączania na zwarcie ( $I_{cm}$ )     | (800 V AC) 73.5 kA                 |
| Znamionowy prąd zwarciaowy wytrzymały ( $I_{cw}$ )         | for 1 s 35 kA<br>for 3 s 30 kA     |
| Straty mocy                                                | 400 W                              |
| Standardy                                                  | IEC                                |
| Liczba biegunów                                            | 3                                  |
| Wytrzymałość mechaniczna                                   | 20000 cycle<br>60 cykli na godzinę |

## Normy środowiskowe

|                         |                                                                        |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Status RoHS             | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |
| Informacje środowiskowe | ROHS, REACH                                                            |

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Informacje środowiskowe           | ROHS, REACH     |
| Instrukcje i podręczniki          | 1SDH000999R0002 |
| Instructions and Manuals (Part 2) | 1SDH001316R1002 |

## Informacje o pakowaniu

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Jednostka opakowania (poziom 1)   | 1 sztuka |
| Szerokość opakowania (poziom 1)   | 270 mm   |
| Długość opakowania (poziom 1)     | 330 mm   |
| Wysokość opakowania (poziom 1)    | 350 mm   |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 20 kg    |

EAN opakowania (poziom  
1)

8015644063771

Klasyfikacje

|                  |                                                                              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Kod klasyfikacji | Q                                                                            |
| ETIM 6           | EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.      |
| ETIM 7           | EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection |
| WEEE Category    | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)                   |

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Industries → Solar power → 800V AC

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki powietrzne → Emax 2

