

PRODUCT-DETAILS

E2.2S/E9 1250 Ekip Hi-Touch L SIG 3p FHR

E2.2S/E9 1250 Ekip Hi-Touch L SIG 3p FHR



Ogólne informacje

Extended Product Type	E2.2S/E9 1250 Ekip Hi-Touch L SIG 3p FHR
ID Produktu	1SDA104320R1
Numer EAN	8056221026116
Opis katalogowy	E2.2S/E9 1250 Ekip Hi-Touch L SIG 3p FHR
Opis	C.BREAKER SACE EMAX2 E2.2S 1250 FIXED THREE-POLE WITH TERMINALS REAR HORIZONTAL AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP/HI-TOUCH-L SIG R 1250 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED 900V

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85362090
Kraj pochodzenia	Włochy (IT)

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	1SDC200023D0209
Instrukcje i podręczniki	1SDH001000R0002

Wymiary

Szerokość produktu netto	276 mm
Wysokość produktu netto	371 mm
Głębokość produktu netto	270 mm
Waga produktu netto	41 kg

Dane techniczne

Znamionowa wytrzymałość na impuls napieciowy (U_{imp})	zgodny z IEC60947-2 12 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	AC 1000 V
Znamionowe napięcie pracy	900 V AC
Znamionowa zdolność załączania na zwarcie (I_{cm})	(800 V AC) 105 kA (900 V AC) 105 kA
Znamionowy prąd zwarciaowy wytrzymały (I_{cw})	for 1 s 50 kA for 3 s 50 kA
Straty mocy	176 W
Standardy	IEC
Liczba biegunów	3
Wytrzymałość mechaniczna	25000 cycle 60 cykli na godzinę

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Informacje środowiskowe	ROHS, REACH

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	9AKK107680A4888
Informacje środowiskowe	ROHS, REACH
Instrukcje i podręczniki	1SDH001000R0002
Instructions and Manuals (Part 2)	1SDH001316R1002

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	515 mm
Długość opakowania (poziom 1)	515 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	610 mm

Waga opakowania brutto (poziom 1)	53 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8015644064006

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	Q
ETIM 6	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.
ETIM 7	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Industries → Solar power → 800V AC
Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki powietrzne → Emax 2

