

PRODUCT-DETAILS

E2.2H/E9 2500 Ekip Hi-Touch L SIG 4p WMP

E2.2H/E9 2500 Ekip Hi-Touch L SIG 4p WMP



Общая информация

Тип расширенного изделия	E2.2H/E9 2500 Ekip Hi-Touch L SIG 4p WMP
Идентификационный номер изделия	1SDA104495R1
Европейский товарный код (EAN)	8015644065751
Описание в каталоге	E2.2H/E9 2500 Ekip Hi-Touch L SIG 4p WMP
Длинное описание	MOVING PART FOR C.BREAKER SACE EMAX2 E2.2H 2500 FOUR-POLE WITH SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP/HI-TOUCH-L SIG R 2500 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED 900V

Ordering

Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85362090
Страна происхождения	Italy (IT)

Popular Downloads

Технические данные	1SDC200023D0209
Инструкции и руководства	1SDH001000R0002

Dimensions

Чистая ширина изделия	407 mm
Чистая высота изделия	425 mm
Чистая толщина изделия	383 mm
Чистый вес изделия	55 kg

Technical

Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U_{imp})	acc. to IEC 60947-2 12 kV
Номинальное напряжение изоляции (U_i)	AC 1000 V
Номинальное рабочее напряжение	900 V AC
Rated Short-Circuit Making Capacity (I_{cm})	(800 V AC) 143 kA (900 V AC) 143 kA
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (I_{cw})	для 1,0 с 65 kA for 3 s 65 kA
Потери мощности	550 W
Стандарты	IEC
Количество полюсов	4
Механическая износостойкость	25000 цикл 60 циклов в час

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Экологическая информация	ROHS, REACH

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	9AKK107680A4888
Экологическая информация	ROHS, REACH
Инструкции и руководства	1SDH001000R0002
Инструкции и руководства (часть 2)	1SDH001316R1002

Container Information

Package Level 1 Units	1 штука
Package Level 1 Width	515 mm

Package Level 1 Depth / Length	515 mm
Package Level 1 Height	610 mm
Package Level 1 Gross Weight	64 kg
Package Level 1 EAN	8015644065751

Classifications

Код классификации объекта	Q
ETIM 6	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.
ETIM 7	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование → Industries → Solar power → 800V AC
Низковольтное оборудование → Силовые автоматические выключатели → Воздушные автоматические выключатели → Emax 2

