

## PRODUCT-DETAILS

# E4.2S/E9 4000 Ekip Dip LSI 3p WMP

# E4.2S/E9 4000 Ekip Dip LSI 3p WMP



## Общая информация

|                                 |                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип расширенного изделия        | E4.2S/E9 4000 Ekip Dip LSI 3p WMP                                                                                                                                                         |
| Идентификационный номер изделия | 1SDA104502R1                                                                                                                                                                              |
| Европейский товарный код (EAN)  | 8015644065829                                                                                                                                                                             |
| Описание в каталоге             | E4.2S/E9 4000 Ekip Dip LSI 3p WMP                                                                                                                                                         |
| Длинное описание                | MOVING PART FOR C.BREAKER SACE EMAX2 E4.2S 4000 THREE-POLE WITH SOLID-STATE RELEASE IN AC Ekip/DIP-LSI R 4000 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED 900V |

## Ordering

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Минимальный объем заказа | 1 штука    |
| Номер таможенного тарифа | 85362090   |
| Страна происхождения     | Italy (IT) |

## Popular Downloads

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Технические данные       | 1SDC200023D0209 |
| Инструкции и руководства | 1SDH001000R0002 |

## Dimensions

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Чистая ширина изделия  | 425 mm |
| Чистая высота изделия  | 425 mm |
| Чистая толщина изделия | 383 mm |
| Чистый вес изделия     | 60 kg  |

## Technical

|                                                                        |                                        |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Номинальное<br>выдерживаемое<br>импульсное напряжение<br>( $U_{imp}$ ) | acc. to IEC 60947-2 12 kV              |
| Номинальное<br>напряжение изоляции ( $U_i$ )                           | AC 1000 V                              |
| Номинальное рабочее<br>напряжение                                      | 900 V AC                               |
| Rated Short-Circuit<br>Making Capacity ( $I_{cm}$ )                    | (800 V AC) 143 kA<br>(900 V AC) 143 kA |
| Номинальный<br>кратковременно<br>выдерживаемый ток ( $I_{cw}$ )        | для 1,0 с 65 kA<br>for 3 s 65 kA       |
| Потери мощности                                                        | 900 W                                  |
| Стандарты                                                              | IEC                                    |
| Количество полюсов                                                     | 3                                      |
| Механическая<br>износостойкость                                        | 20000 цикл<br>60 циклов в час          |

## Environmental

|                                                                   |                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Правила ограничения<br>содержания вредных<br>веществ. RoHS статус | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |
| Экологическая<br>информация                                       | ROHS, REACH                                                            |

## Certificates and Declarations (Document Number)

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Декларация о<br>соответствии - CE | 9AKK107680A4889 |
| Экологическая<br>информация       | ROHS, REACH     |
| Инструкции и<br>руководства       | 1SDH001000R0002 |

## Container Information

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Package Level 1 Units             | 1 штука |
| Package Level 1 Width             | 515 mm  |
| Package Level 1 Depth /<br>Length | 615 mm  |

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Package Level 1 Height       | 610 mm        |
| Package Level 1 Gross Weight | 67 kg         |
| Package Level 1 EAN          | 8015644065829 |

Classifications

|                           |                                                                              |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Код классификации объекта | Q                                                                            |
| ETIM 6                    | EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.      |
| ETIM 7                    | EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection |
| WEEE Category             | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)                   |

Категории

Низковольтное оборудование → Industries → Solar power → 800V AC  
Низковольтное оборудование → Силовые автоматические выключатели → Воздушные автоматические выключатели → Emax 2

