

PRODUCT-DETAILS

XT6S 800 Ekip M Dip LIU In=630A 3p F F

XT6S 800 Ekip M Dip LIU In=630A 3p F F



Ogólne informacje

Extended Product Type	XT6S 800 Ekip M Dip LIU In=630A 3p F F
ID Produktu	1SDA107579R1
Numer EAN	8015644102326
Opis katalogowy	XT6S 800 Ekip M Dip LIU In=630A 3p F F
Opis	C.BREAKER TMAX XT6S 800 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP M DIP LIU R 630

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	8015644102326
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85362090

Wymiary

Szerokość produktu netto	210 mm
Wysokość produktu netto	268 mm
Głębokość produktu netto	103.5 mm
Waga produktu netto	9.5 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	305 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	285 mm
Długość opakowania (poziom 1)	370 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	11 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8015644102326

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
-------------	--

Dodatkowe informacje

Circuit Breaker Type to be Associated	Motor Protection
Rodzaj konfiguracji	Loose or configurable
Rodzaj prądu	AC
Electrical Durability	120 cykli na godzinę 5000 cycle
Wytrzymałość mechaniczna	240 cykli na godzinę 20000 cycle
Liczba biegunów	3
Ilość	1 sztuka
Straty mocy	33.2 W
Typ produktu	SACE Tmax XT
Nazwa produktu	Moulded Case Circuit Breaker
Rodzaj produktu	CB
Prąd znamionowy (I_n)	630 A
Częstotliwość znamionowa (f)	50/60 Hz
Znamionowa wytrzymałość na impuls napięciowy (U_{imp})	8 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	1000 V
Znamionowe napięcie pracy	690 V AC
Rated Service Short- Circuit Breaking Capacity (I_{cs})	(220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (240 V AC) 85 kA (380 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 45 kA (500 V AC) 35 kA (525 V AC) 35 kA

	(690 V AC) 22 kA
Znamionowy prąd zwarciaowy wytrzymały (I_{cw})	10 kA
Rated Ultimate Short- Circuit Breaking Capacity (I_{cu})	(220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (240 V AC) 85 kA (380 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 45 kA (500 V AC) 35 kA (525 V AC) 35 kA (690 V AC) 22 kA
Rated Uninterrupted Current (I_u)	800 A
Release	Ekip M Dip LIU
Release Type	EL
Short-Circuit Performance Level	S
Standardy	IEC
Podtyp	XT6
Odpowiedni dla produktów klasy	SACE Tmax XT
Terminal Connection Type	Fixed Circuit-Breakers
Wersja	F

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	1SDC210100D0205 1SDC210099D0205
Deklaracja zgodności - CE	9AKK107680A2825
Instrukcje i podręczniki	1SDH002012A1001

Klasyfikacje

ETIM 6	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.
ETIM 7	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Tmax XT

