

## PRODUCT-DETAILS

XT6H 800 Ekip Dip LS/I In=630 3p F F

XT6H 800 Ekip Dip LS/I In=630 3p F F



### Ogólne informacje

|                       |                                                                                                                 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | XT6H 800 Ekip Dip LS/I In=630 3p F F                                                                            |
| ID Produktu           | 1SDA107588R1                                                                                                    |
| Numer EAN             | 8015644102418                                                                                                   |
| Opis katalogowy       | XT6H 800 Ekip Dip LS/I In=630 3p F F                                                                            |
| Opis                  | C.BREAKER TMAX XT6H 800 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LS/I R 630 |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Numer EAN                  | 8015644102418 |
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka      |
| Kod taryfy celnej          | 85362090      |

### Wymiary

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Szerokość produktu netto | 210 mm   |
| Wysokość produktu netto  | 268 mm   |
| Głębokość produktu netto | 103.5 mm |
| Waga produktu netto      | 9.5 kg   |

## Informacje o pakowaniu

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Jednostka opakowania<br>(poziom 1)   | 1 sztuka      |
| Szerokość opakowania<br>(poziom 1)   | 305 mm        |
| Wysokość opakowania<br>(poziom 1)    | 285 mm        |
| Długość opakowania<br>(poziom 1)     | 370 mm        |
| Waga opakowania brutto<br>(poziom 1) | 11 kg         |
| EAN opakowania (poziom<br>1)         | 8015644102418 |

## Normy środowiskowe

|             |                                                                        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| Status RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|

## Dodatkowe informacje

|                                                                   |                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Circuit Breaker Type to be<br>Associated                          | Power Distribution                                                                                                                                              |
| Rodzaj konfiguracji                                               | Loose or configurable                                                                                                                                           |
| Rodzaj prądu                                                      | AC                                                                                                                                                              |
| Electrical Durability                                             | 120 cykli na godzinę<br>5000 cycle                                                                                                                              |
| Wytrzymałość<br>mechaniczna                                       | 240 cykli na godzinę<br>20000 cycle                                                                                                                             |
| Liczba biegunów                                                   | 3                                                                                                                                                               |
| Ilość                                                             | 1 sztuka                                                                                                                                                        |
| Straty mocy                                                       | 33.2 W                                                                                                                                                          |
| Typ produktu                                                      | SACE Tmax XT                                                                                                                                                    |
| Nazwa produktu                                                    | Moulded Case Circuit Breaker                                                                                                                                    |
| Rodzaj produktu                                                   | CB                                                                                                                                                              |
| Prąd znamionowy ( $I_n$ )                                         | 630 A                                                                                                                                                           |
| Częstotliwość<br>znamionowa (f)                                   | 50/60 Hz                                                                                                                                                        |
| Znamionowa<br>wytrzymałość na impuls<br>napięciowy ( $U_{imp}$ )  | 8 kV                                                                                                                                                            |
| Znamionowe napięcie<br>izolacji ( $U_i$ )                         | 1000 V                                                                                                                                                          |
| Znamionowe napięcie<br>pracy                                      | 690 V AC                                                                                                                                                        |
| Rated Service Short-<br>Circuit Breaking Capacity<br>( $I_{cs}$ ) | (220 V AC) 100 kA<br>(230 V AC) 100 kA<br>(240 V AC) 100 kA<br>(380 V AC) 70 kA<br>(415 V AC) 70 kA<br>(440 V AC) 50 kA<br>(500 V AC) 50 kA<br>(525 V AC) 50 kA |

|                                                                    |                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                    | (690 V AC) 25 kA                                                                                                                                                                    |
| Znamionowy prąd<br>zwarciaowy wytrzymały<br>( $I_{cw}$ )           | 10 kA                                                                                                                                                                               |
| Rated Ultimate Short-<br>Circuit Breaking Capacity<br>( $I_{cu}$ ) | (220 V AC) 100 kA<br>(230 V AC) 100 kA<br>(240 V AC) 100 kA<br>(380 V AC) 70 kA<br>(415 V AC) 70 kA<br>(440 V AC) 50 kA<br>(500 V AC) 50 kA<br>(525 V AC) 50 kA<br>(690 V AC) 25 kA |
| Rated Uninterrupted<br>Current ( $I_u$ )                           | 800 A                                                                                                                                                                               |
| Release                                                            | Ekip Dip LS/I                                                                                                                                                                       |
| Release Type                                                       | EL                                                                                                                                                                                  |
| Short-Circuit Performance<br>Level                                 | H                                                                                                                                                                                   |
| Standardy                                                          | IEC                                                                                                                                                                                 |
| Podtyp                                                             | XT6                                                                                                                                                                                 |
| Odpowiedni dla produktów<br>klasy                                  | SACE Tmax XT                                                                                                                                                                        |
| Terminal Connection Type                                           | Fixed Circuit-Breakers                                                                                                                                                              |
| Wersja                                                             | F                                                                                                                                                                                   |

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                                          |                                    |
|------------------------------------------|------------------------------------|
| Arkusze danych, informacje<br>techniczne | 1SDC210100D0205<br>1SDC210099D0205 |
| Deklaracja zgodności - CE                | 9AKK107680A2825                    |
| Instrukcje i podręczniki                 | 1SDH002012A1001                    |

## Klasyfikacje

|               |                                                                              |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ETIM 6        | EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.      |
| ETIM 7        | EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection |
| WEEE Category | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)                   |

## Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Tmax XT

