

## PRODUCT-DETAILS

# XLP00-6M8

## XLP00-6M8 Fuse Switch Disconnecter



### Общая информация

|                                 |                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------|
| Тип расширенного изделия        | XLP00-6M8                                  |
| Идентификационный номер изделия | 1SEP101890R0004                            |
| Европейский товарный код (EAN)  | 7025840021186                              |
| Описание в каталоге             | XLP00-6M8 Fuse Switch Disconnecter         |
| Длинное описание                | XLP00,3-pole,160A, incl. 6 x M8x16mm bolts |

### Ordering

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Минимальный объем заказа | 1 штука       |
| Номер таможенного тарифа | 85389099      |
| Страна происхождения     | Bulgaria (BG) |

### Popular Downloads

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Технические данные | 1SEC312012D0201 |
|--------------------|-----------------|

### Dimensions

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Чистая ширина изделия  | 105 mm  |
| Чистая высота изделия  | 187 mm  |
| Чистая толщина изделия | 90 mm   |
| Чистый вес изделия     | 0.63 kg |

## Technical

|                                                               |                                                   |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Номинальный рабочий ток, AC-21B ( $I_e$ )                     | (690B) 125 A                                      |
| Номинальный рабочий ток, AC-22B ( $I_e$ )                     | (500B) 160 A<br>(800 V) 63 A                      |
| Номинальный рабочий ток, AC-23B ( $I_e$ )                     | (400V) 125 A                                      |
| Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение ( $U_{imp}$ ) | Главная цепь 8 kV                                 |
| Номинальное рабочее напряжение                                | 400 V AC<br>500 V AC<br>690 V AC                  |
| Номинальная частота (f)                                       | Главная цепь 50/60 Hz                             |
| Rated Conditional Short-Circuit Current ( $I_{nc}$ )          | (690 V) 50 килоампер, среднеквадратичное значение |
| Тип рукоятки                                                  | Front cover 3P                                    |
| Типоразмер предохранителя:                                    | NH00<br>NH000                                     |
| Fuse System                                                   | DIN                                               |
| Стандарты                                                     | IEC60947-3                                        |
| Специальные функции                                           | Not Included                                      |
| Тип монтажа                                                   | Baseplate                                         |
| Количество полюсов                                            | 3                                                 |
| Степень защиты                                                | IP30                                              |
| Тип клемм                                                     | Болт                                              |
| Администратор типа устройств (DTM)                            | Fuseswitchdisconnector                            |
| Тип предохранителя                                            | NH                                                |
| Electronic Fuse Monitoring                                    | Нет                                               |

## Certificates and Declarations (Document Number)

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Декларация о соответствии - CE | 1SEP500050P0001 |
|--------------------------------|-----------------|

## Container Information

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Package Level 1 Units          | shrink-wrap 1 штука |
| Package Level 1 Width          | 105 mm              |
| Package Level 1 Depth / Length | 90 mm               |
| Package Level 1 Height         | 187 mm              |

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Package Level 1 Gross Weight | 0.63 kg       |
| Package Level 1 EAN          | 7025840021186 |
| Package Level 2 EAN          | 7025840021186 |

Classifications

|                           |                                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|
| Код классификации объекта | S                                                          |
| ETIM 4                    | EC001040 - Fuse switch disconnecter                        |
| ETIM 5                    | EC001040 - Fuse switch disconnecter                        |
| ETIM 6                    | EC001040 - Fuse switch disconnecter                        |
| ETIM 7                    | EC001040 - Fuse switch disconnecter                        |
| WEEE Category             | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |
| E-Number (Finland)        | 3601021                                                    |

Категории

Низковольтное оборудование → Защита на предохранителях → Разъединители с предохранителями XLP и XLBM → EasyLine

