

185 mm

270 mm

PRODUCT-DETAILS

Чистая ширина изделия

Чистая высота изделия

XLP1-EFM-6BC Switch Disconnector



XLP1-EFM-6BC
1SEP101891R0012
7025840013754
XLP1-EFM-6BC Fuse Switch Disconnecto
XLP1,3-pole,250A, incl. Electronic Fuse Monitoring and 6 Bridge Clamps
1 штука
85389099
Bulgaria (BG
1SEC312012D020

XLP1-EFM-6BC 2

Чистая толщина изделия	125 mm
Чистый вес изделия	1.97 kg

Technical	
Номинальный рабочий ток, AC-21B (I _e)	(690B) 200 A
Номинальный рабочий ток, AC-22B (I _e)	(500B) 250 A
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U _{imp})	Главная цепь 8 kV
Номинальное рабочее напряжение	500 V AC 690 V AC
Номинальная частота (f)	Главная цепь 50/60 Hz
Rated Conditional Short- Circuit Current (I _{nc})	(690 В) 50 килоампер, среднеквадратичное значение
Тип рукоятки	Front cover 3P
Типоразмер предохранителя:	NH1
Fuse System	DIN
Стандарты	IEC60947-3
Специальные функции	EFM Size 1
Тип монтажа	Baseplate
Количество полюсов	3
Степень защиты	IP30
Тип клемм	Cable Clamp
Администратор типа устройств (DTM)	Fuseswitchdisconnector
Тип предохранителя	NH
Electronic Fuse Monitoring	Да

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о 1SEP500050P0001 соответствии - CE

Container Information Package Level 1 Units shrink-wrap 1 штука Package Level 1 Width 185 mm Package Level 1 Depth / Length 125 mm Package Level 1 Height 270 mm Package Level 1 Gross Weight 1.97 kg Package Level 1 EAN 7025840013754 Package Level 2 EAN 7025840013754

Classifications	
Код классификации объекта	S
ETIM 4	EC001040 - Fuse switch disconnector

XLP1-EFM-6BC 3

ETIM 5	EC001040 - Fuse switch disconnector
ETIM 6	EC001040 - Fuse switch disconnector
ETIM 7	EC001040 - Fuse switch disconnector
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
E-Number (Finland)	3601055

Категории

Низковольтное оборудование ightarrow Защита на предохранителях ightarrow Разъединители с предохранителями XLP и XLBM ightarrow EasyLine

