

## PRODUCT-DETAILS

# XLP1-A60/85-B-3BC-below XLP1-A60/85-B-3BC-below Fuse Switch Disconnecter



## Общая информация

|                                 |                                                                         |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Тип расширенного изделия        | XLP1-A60/85-B-3BC-below                                                 |
| Идентификационный номер изделия | 1SEP101918R0001                                                         |
| Европейский товарный код (EAN)  | 7025840019664                                                           |
| Описание в каталоге             | XLP1-A60/85-B-3BC-below Fuse Switch Disconnecter                        |
| Длинное описание                | XLP1,3-pole,250A, incl. A60/85 adapter and 3 Bridge Clamps, cable below |

## Ordering

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Минимальный объем заказа | 1 штука       |
| Номер таможенного тарифа | 85389099      |
| Страна происхождения     | Bulgaria (BG) |

## Popular Downloads

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Технические данные | 1SEC312012D0201 |
|--------------------|-----------------|

## Dimensions

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Чистая ширина изделия  | 185 mm  |
| Чистая высота изделия  | 292 mm  |
| Чистая толщина изделия | 160 mm  |
| Чистый вес изделия     | 2.47 kg |

Technical

|                                                               |                                                   |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Номинальный рабочий ток, AC-21B ( $I_{\theta}$ )              | (690B) 200 A                                      |
| Номинальный рабочий ток, AC-22B ( $I_{\theta}$ )              | (500B) 250 A<br>(800 V) 160 A                     |
| Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение ( $U_{imp}$ ) | Главная цепь 8 kV                                 |
| Номинальное рабочее напряжение                                | 500 V AC<br>690 V AC<br>800 V AC                  |
| Номинальная частота (f)                                       | Главная цепь 50/60 Hz                             |
| Rated Conditional Short-Circuit Current ( $I_{nc}$ )          | (690 V) 50 килоампер, среднеквадратичное значение |
| Тип рукоятки                                                  | Front cover 3P                                    |
| Типоразмер предохранителя:                                    | NH1                                               |
| Fuse System                                                   | DIN                                               |
| Стандарты                                                     | IEC60947-3                                        |
| Специальные функции                                           | Not Included                                      |
| Тип монтажа                                                   | 60mm Busbar System                                |
| Количество полюсов                                            | 3                                                 |
| Степень защиты                                                | IP30                                              |
| Тип клемм                                                     | Cable Clamp                                       |
| Администратор типа устройств (DTM)                            | Fuseswitchdisconnector                            |
| Тип предохранителя                                            | NH                                                |
| Electronic Fuse Monitoring                                    | Нет                                               |

Certificates and Declarations (Document Number)

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Декларация о соответствии - CE | 1SEP500050P0001 |
|--------------------------------|-----------------|

Container Information

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Package Level 1 Units          | shrink-wrap 1 штука |
| Package Level 1 Width          | 185 mm              |
| Package Level 1 Depth / Length | 160 mm              |
| Package Level 1 Height         | 292 mm              |
| Package Level 1 Gross Weight   | 2.47 kg             |

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Package Level 1 EAN | 7025840019664 |
| Package Level 2 EAN | 7025840019664 |

Classifications

|                              |                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Код классификации<br>объекта | S                                                          |
| ETIM 4                       | EC001040 - Fuse switch disconnecter                        |
| ETIM 5                       | EC001040 - Fuse switch disconnecter                        |
| ETIM 6                       | EC001040 - Fuse switch disconnecter                        |
| ETIM 7                       | EC001040 - Fuse switch disconnecter                        |
| WEEE Category                | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |
| E-Number (Finland)           | 3601056                                                    |

Категории

Низковольтное оборудование → Защита на предохранителях → Разъединители с предохранителями XLP и XLBM → EasyLine

