

## PRODUCT-DETAILS

# XRG1-50/5-4P-EFM

## XRG1-50/5-4P-EFM Switch disconnecter fuse



### Ogólne informacje

|                       |                                                                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | XRG1-50/5-4P-EFM                                                                                                           |
| ID Produktu           | 1SEP204481R1701                                                                                                            |
| Numer EAN             | 3800161650840                                                                                                              |
| Opis katalogowy       | XRG1-50/5-4P-EFM Switch disconnecter fuse                                                                                  |
| Opis                  | Four pole Switch Disconnecter Fuse for 50mm busbar distance and 5mm busbar thickness, including Electronic Fuse Monitoring |

### Charakterystyka zamówienia

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Kod taryfy celnej | 85363000      |
| Kraj pochodzenia  | Bulgaria (BG) |

### Najczęściej Pobierane

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Arkusze danych, informacja techniczna | 1SEC313002D0201 |
| Instrukcje i podręczniki              | 9AKK107492A8856 |
| Rysunki mechaniczne                   | 9AKK107680A0380 |

## Wymiary

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Szerokość produktu netto | 600 mm  |
| Wysokość produktu netto  | 150 mm  |
| Głębokość produktu netto | 335 mm  |
| Waga produktu netto      | 8.72 kg |

## Dane techniczne

|                                                                  |                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Znamionowy prąd pracy<br>AC-22B ( $I_g$ )                        | (500 V) 250 A                                                                                                     |
| Znamionowa<br>wytrzymałość na impuls<br>napięciowy ( $U_{imp}$ ) | 8 kV                                                                                                              |
| Znamionowe napięcie<br>izolacji ( $U_i$ )                        | 1 kV                                                                                                              |
| Znamionowe napięcie<br>pracy                                     | 500 V AC                                                                                                          |
| Straty mocy                                                      | at Rated Load 70 W                                                                                                |
| Distance Between Phases                                          | 50 mm                                                                                                             |
| Rozmiar bezpiecznika                                             | 1                                                                                                                 |
| Rodzaj przyłącza                                                 | Standard DIN                                                                                                      |
| Operating Mode                                                   | Manual                                                                                                            |
| Standardy                                                        | IEC60947-3                                                                                                        |
| Liczba biegunów                                                  | 4                                                                                                                 |
| Stopień ochrony obudowy                                          | acc. to IEC 60529 Front IP41                                                                                      |
| Typ terminala                                                    | Bolt                                                                                                              |
| Typ bezpiecznika                                                 | NH                                                                                                                |
| Electronic Fuse<br>Monitoring                                    | Tak                                                                                                               |
| Utilization Category                                             | Switching of mixed resistive and inductive loads, including moderate overloads<br>- occasional actuation (AC-22B) |

## Normy środowiskowe

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| Status RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU |
|-------------|-----------------------------------|

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Deklaracja zgodności - CE | 1SCC311166D2701 |
| Instrukcje i podręczniki  | 9AKK107492A8856 |
| Dane RoHS                 | 9AKK107991A2784 |

## Informacje o pakowaniu

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Jednostka opakowania<br>(poziom 1) | box 1 sztuka |
| Szerokość opakowania<br>(poziom 1) | 60 mm        |

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Długość opakowania<br>(poziom 1)     | 340 mm  |
| Wysokość opakowania<br>(poziom 1)    | 160 mm  |
| Waga opakowania brutto<br>(poziom 1) | 9.18 kg |

---

### Klasyfikacje

|               |                                                             |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| ETIM 6        | EC001040 - Fuse switch disconnecter                         |
| ETIM 7        | EC001040 - Fuse switch disconnecter                         |
| WEEE Category | 4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm) |

---

### Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty bezpiecznikowe → Listwowe rozłączniki z bezpiecznikami

