

PRODUCT-DETAILS

XRG2-50/5-3P-MOT-EFM

XRG2-50/5-3P-MOT-EFM Switch disconnecter fuse



Ogólne informacje

Extended Product Type	XRG2-50/5-3P-MOT-EFM
ID Produktu	1SEP204482R1503
Numer EAN	3800161651397
Opis katalogowy	XRG2-50/5-3P-MOT-EFM Switch disconnecter fuse
Opis	Three pole Switch Disconnecter Fuse for 50mm busbar distance and 5mm busbar thickness, including Electronic Fuse Monitoring and motor

Charakterystyka zamówienia

Kod taryfy celnej	85363000
Kraj pochodzenia	Bulgaria (BG)

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	1SEC313002D0201
Instrukcje i podręczniki	9AKK107492A8857
Rysunki mechaniczne	9AKK107680A0389

Wymiary

Szerokość produktu netto	600 mm
--------------------------	--------

Wysokość produktu netto	200 mm
Głębokość produktu netto	335 mm
Waga produktu netto	16.43 kg

Dane techniczne

Znamionowy prąd pracy AC-22B (I_e)	(500 V) 400 A (690 V) 400 A
Znamionowy prąd pracy AC-23A (I_e)	(500 V) 400 A (690 V) 400 A
Znamionowa wytrzymałość na impuls napięciowy (U_{imp})	8 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	1 kV
Znamionowe napięcie pracy	690 V AC
Straty mocy	at Rated Load 100 W
Distance Between Phases	50 mm
Rozmiar bezpiecznika	2
Rodzaj przyłącza	Standard DIN
Operating Mode	Motorized
Standardy	IEC60947-3
Liczba biegunów	3
Stopień ochrony obudowy	acc. to IEC 60529 Front IP41
Typ terminala	Bolt
Typ bezpiecznika	NH
Electronic Fuse Monitoring	Tak
Utilization Category	Switching of motor loads or other highly inductive loads - frequent actuation (AC-23A) Switching of mixed resistive and inductive loads, including moderate overloads - occasional actuation (AC-22B)

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
-------------	-----------------------------------

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	1SCC311166D2701
Instrukcje i podręczniki	9AKK107492A8857
Dane RoHS	9AKK107991A2784

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	60 mm
Długość opakowania (poziom 1)	340 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	210 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	17.01 kg

Klasyfikacje	
ETIM 6	EC001040 - Fuse switch disconnecter
ETIM 7	EC001040 - Fuse switch disconnecter
WEEE Category	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie
Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty bezpiecznikowe → Listwowe rozłączniki z bezpiecznikami

