

PRODUCT-DETAILS

XRG2-50/5-4P-ITS2.1

XRG2-50/5-4P-ITS2.1 Switch disconnecter fuse



Ogólne informacje

Extended Product Type	XRG2-50/5-4P-ITS2.1
ID Produktu	1SEP204482R1716
Numer EAN	3800161651427
Opis katalogowy	XRG2-50/5-4P-ITS2.1 Switch disconnecter fuse
Opis	Four pole Switch Disconnecter Fuse for 50mm busbar distance and 5mm busbar thickness, including Intelligent Tier Switch

Charakterystyka zamówienia

Kod taryfy celnej	85363000
Kraj pochodzenia	Bulgaria (BG)

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	1SEC313002D0201
Instrukcje i podręczniki	9AKK107492A8857
Rysunki mechaniczne	9AKK107680A0392

Wymiary

Szerokość produktu netto	600 mm
Wysokość produktu netto	250 mm
Głębokość produktu netto	335 mm
Waga produktu netto	19 kg

Dane techniczne

Znamionowy prąd pracy AC-22B (I_g)	(500 V) 400 A
Znamionowa wytrzymałość na impuls napieciowy (U_{imp})	8 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	1 kV
Znamionowe napięcie pracy	500 V AC
Straty mocy	at Rated Load 100 W
Distance Between Phases	50 mm
Rozmiar bezpiecznika	2
Rodzaj przyłącza	Standard DIN
Operating Mode	Manual
Standardy	IEC60947-3
Funkcje specjalne	ITS2.1
Liczba biegunów	4
Stopień ochrony obudowy	acc. to IEC 60529 Front IP41
Typ terminala	Bolt
Typ bezpiecznika	NH
Electronic Fuse Monitoring	Tak
Utilization Category	Switching of mixed resistive and inductive loads, including moderate overloads - occasional actuation (AC-22B)

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
-------------	-----------------------------------

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	1SCC311166D2701
Instrukcje i podręczniki	9AKK107492A8857
Dane RoHS	9AKK107991A2784

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	box 1 sztuka
Szerokość opakowania	60 mm

(poziom 1)	
Długość opakowania (poziom 1)	340 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	275 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	19.58 kg

Klasyfikacje

ETIM 6	EC001040 - Fuse switch disconnector
ETIM 7	EC001040 - Fuse switch disconnector
WEEE Category	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty bezpiecznikowe → Listwowe rozłączniki z bezpiecznikami

