

PRODUCT-DETAILS

XRG2-185/10-3P

XRG2-185/10-3P Switch disconnecter fuse



Ogólne informacje

Extended Product Type	XRG2-185/10-3P
ID Produktu	1SEP204482R3500
Numer EAN	3800161651038
Opis katalogowy	XRG2-185/10-3P Switch disconnecter fuse
Opis	Three pole Switch Disconnecter Fuse for 185mm busbar distance and 10mm busbar thickness

Charakterystyka zamówienia

Kod taryfy celnej	85363000
Kraj pochodzenia	Bulgaria (BG)

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	1SEC313002D0201
Instrukcje i podręczniki	9AKK107492A8857
Rysunki mechaniczne	9AKK107680A0396

Wymiary

Szerokość produktu netto	600 mm
Wysokość produktu netto	200 mm
Głębokość produktu netto	335 mm
Waga produktu netto	15.5 kg

Dane techniczne

Znamionowy prąd pracy AC-22B (I_e)	(500 V) 400 A (690 V) 400 A
Znamionowy prąd pracy AC-23A (I_e)	(500 V) 400 A (690 V) 400 A
Znamionowa wytrzymałość na impuls napięciowy (U_{imp})	8 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	1 kV
Znamionowe napięcie pracy	690 V AC
Straty mocy	at Rated Load 100 W
Distance Between Phases	185 mm
Rozmiar bezpiecznika	2
Rodzaj przyłącza	Standard DIN
Operating Mode	Manual
Standardy	IEC60947-3
Liczba biegunów	3
Stopień ochrony obudowy	acc. to IEC 60529 Front IP41
Typ terminala	Bolt
Typ bezpiecznika	NH
Electronic Fuse Monitoring	Nie
Utilization Category	Switching of motor loads or other highly inductive loads - frequent actuation (AC-23A) Switching of mixed resistive and inductive loads, including moderate overloads - occasional actuation (AC-22B)

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
-------------	-----------------------------------

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	1SCC311166D2701
Instrukcje i podręczniki	9AKK107492A8857
Dane RoHS	9AKK107991A2784

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania	box 1 sztuka
----------------------	--------------

(poziom 1)

Szerokość opakowania (poziom 1)	60 mm
------------------------------------	-------

Długość opakowania (poziom 1)	340 mm
----------------------------------	--------

Wysokość opakowania (poziom 1)	210 mm
-----------------------------------	--------

Waga opakowania brutto (poziom 1)	16.08 kg
--------------------------------------	----------

Klasyfikacje

ETIM 6	EC001040 - Fuse switch disconnecter
--------	-------------------------------------

ETIM 7	EC001040 - Fuse switch disconnecter
--------	-------------------------------------

WEEE Category	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)
---------------	---

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty bezpiecznikowe → Listwowe rozłączniki z bezpiecznikami

